PCT

INFORMATION CONCERNING ELECTED OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

OHMAE, Kaname Lions Building Ohtemee 3rd Floor 2-3-14, Uchihiranomachi

Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-0037

JAPON



Date of mailing (day/month/year)

06 August 2001 (06.08.01)

Applicant's or agent's file reference

P24069-P0

FP 000 53 /PCT

IMPORTANT INFORMATION

International application No.

PCT/JP00/07392

International filing date (day/month/year) 23 October 2000 (23.10.00)

Priority date (day/month/year)

21 October 1999 (21.10.99)

Applicant

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE National:CN,KR,US

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

None

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

Maria Kirchner

Telephone No. (41-22) 338.83.38

nú

Facsimile No. (41-22) 740.14.35





From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

OHMAE, Kaname 2F, Lions Bldg. Ohtemae 2-3-14, Uchihiranomachi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540 **JAPON**



Date of mailing (day/month/year)

26 April 2001 (26.04.01)

Applicant's or agent's file reference

P24069-P0

FP00053/PCT

IMPORTANT NOTICE

International application No.

International filing date (day/month/year)

Priority date (day/month/year)

PCT/JP00/07392

23 October 2000 (23.10.00)

21 October 1999 (21.10.99)

Applicant

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice: KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

CN,EP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 26 April 2001 (26.04.01) under No. WO 01/29865

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

OHMAE, Kaname 2F, Lions Bldg. Ohtemae 2-3-14, Uchihiranomachi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-0037

JAPON

Date of mailing (day/month/year) 12 February 2001 (12.02.01) Applicant's or agent's file reference IMPORTANT NOTIFICATION P24069-P0 (FPOOD53/PCT) International filing date (day/month/year) International application No. 23 October 2000 (23.10.00) PCT/JP00/07392 International publication date (day/month/year) Priority date (day/month/year) Not yet published 21 October 1999 (21.10.99)

Applicant

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	Priority application No.	Country or regional Office or PCT receiving Office	<u>Date of receipt</u> of priority document
21 Octo 1999 (21.10.99)	11/299654	JP	26 Janu 2001 (26.01.01)
24 Dece 1999 (24.12.99)	11/367205	JP	26 Janu 2001 (26.01.01)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Taieb Akremi

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35



From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF RECEIPT OF **RECORD COPY**

(PCT Rule 24.2(a))

To:

OHMAE, Kaname 2F, Lions Bldg. Ohtemae 2-3-14, Uchihiranomachi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-0037 **JAPON**

FP00053 /PCT

Date of mailing (day/month/year) 15 November 2000 (15.11.00)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference P24069-P0	International application No. PCT/JP00/07392

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. (for all designated States except US) KUROKAWA, Hideo et al (for US)

International filing date

23 October 2000 (23.10.00)

Priority date(s) claimed

21 October 1999 (21.10.99)

Date of receipt of the record copy

24 December 1999 (24.12.99)

by the International Bureau

06 November 2000 (06.11.00)

List of designated Offices

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE National : CN, KR, US

ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

time limits for entry into the national phase

confirmation of precautionary designations

requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

Susumu Kubo

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

PATTION TREAT

	From t	he INTERNATIONAL	BUREAU	
PCT		То:		
	İ			
NOTIFICATION OF THE RECORDING	OHN	//AE, Kaname		
OF A CHANGE		s Building Ohtemae		
	3rd	Floor	i tana ta da	
(PCT Rule 92bis.1 and		l4, Uchihiranomachi	* yveringge in i ver	
Administrative Instructions, Section 422)		o-ku, Osaka-shi		
	JAP	ca 540-0037 ⊃N		
Date of mailing (day/month/year)	"	514		
15 juin 2001 (15.06.01)				
Applicant's or agent's file reference				
P24069-P0		IMPORTANT NO	TIFICATION	
International application No.	Internation	nal filing date (day/month/	voar)	
PCT/JP00/07392	1	ctobre 2000 (23.10.00		
FC1/3F00/0/332	25 0	Ctobie 2000 (23:10.00	A nakas washing a same of a	
The following indications appeared on record concerning:		10.00		
	X the ager	the comm	non representative	
Name and Address		State of Nationality	State of Residence	
OHMAE, Kaname				
2F, Lions Bldg. Ohtemae 2-3-14, Uchihiranomachi		Telephone No.		
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-0037		06-6946-3591		
Japan		Facsimile No.	and the second of	
		06-6946-3593	Control of the second of the s	
		Teleprinter No.	,	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that t	he following	change has been recorded	concerning:	
the person the name X the add	fress [the nationality	the residence	
Name and Address		State of Nationality	State of Residence	
OHMAE, Kaname		,		
Lions Building Ohtemae		Telephone No.		
3rd Floor 2-3-14, Uchihiranomachi		06-6946-3591	a a gamente sa	
Chuo-ku, Osaka-shi		Facsimile No.		
Osaka 540-0037		06-6946-3593		
Japan				
		Teleprinter No.		
<u> </u>				
3. Further observations, if necessary:				
4. A copy of this notification has been sent to:			* - A - A - A - A	
X the receiving Office	ſ	X the designated Office	s concerned	
the International Searching Authority	Ĭ	the elected Offices co	ncerned	
<u> </u>				
the International Preliminary Examining Authority	<u>L</u>	other:		
	Authorized	officer	<u> </u>	
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes		Susumu Ku	ho	
1211 Geneva 20, Switzerland		Susumu Ku	υU	
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone	No.: (41-22) 338.83.38		

Form PCT/IB/306 (March 1994)

004091206

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU **PCT** Commissioner **NOTIFICATION OF ELECTION US Department of Commerce** United States Patent, and Trademark (PCT Rule 61.2) Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202 **ETATS-UNIS D'AMERIQUE** Date of mailing (day/month/year) in its capacity as elected Office 06 August 2001 (06.08.01) Applicant's or agent's file reference International application No. PCT/JP00/07392 P24069-P0 International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) 21 October 1999 (21.10.99) 23 October 2000 (23.10.00) **Applicant** KUROKAWA, Hideo et al 1. The designated Office is hereby notified of its election made: | X | in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 17 April 2001 (17.04.01) in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 2. The election made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Maria Kirchner

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35





INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference	gent's file reference SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary		ionofTransmittalofInternational Preliminary	
P24069-P0	FOR FURTHER ACTION	ACTION Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No.	International filing date (day/n			
PCT/JP00/07392 International Patent Classification (IPC) or	23 October 2000 (23.	10.00)	21 October 1999 (21.10.99)	
H01J 29/07, 29/02	ilational classification and if C			
Applicant	,			
MATSU	SHITA ELECTRIC INDU	STRIAL C	O., LTD.	
This international preliminary exam and is transmitted to the applicant a		by this Intern	ational Preliminary Examining Authority	
2. This REPORT consists of a total of	12 sheets, including	g this cover s	heet.	
been amended and are the ba	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).			
These annexes consist of a to	otal of sheets.			
3. This report contains indications rela	ating to the following items:			
Basis of the report				
II Priority				
III Non-establishment	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability			
IV Lack of unity of inv	of invention			
V Reasoned statement	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
Contain de aumanta				
. •••				
Date of submission of the demand	Date of	completion o	f this report	
17 April 2001 (17.04	1.01)	05 Sep	otember 2001 (05.09.2001)	
Name and mailing address of the IPEA/JP	dame and mailing address of the IPEA/JP Authorized officer			
Facsimile No.	Telepho	one No.		

INTERNATIONAL PRELIN

RY EXAMINATION REPORT



I.	Basis	of the re	eport
1.	With	regard to	o the elements of the international application:*
	\boxtimes	the inte	ernational application as originally filed
		the des	cription:
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	filed with the letter of
		the clai	
	ш		, as originally filed
		pages	
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
		the drav	
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
		he seque	ence listing part of the description:
		pages	, as originally filed
		pages	, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of
2.	the ir	nternation e elemen the lan the lan	o the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which nal application was filed, unless otherwise indicated under this item. Its were available or furnished to this Authority in the following language which is: guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). In guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
		or 55.3	
3.	With	n regard minary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international xamination was carried out on the basis of the sequence listing:
l	\sqsubseteq	contain	ned in the international application in written form.
		filed to	ogether with the international application in computer readable form.
		furnish	ned subsequently to this Authority in written form.
		furnish	ned subsequently to this Authority in computer readable form.
			tatement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the ational application as filed has been furnished.
			atement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has urnished.
4.		The am	nendments have resulted in the cancellation of:
			the description, pages
			the claims, Nos.
			the drawings, sheets/fig
5.			port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
*	in th	acement s is report 70.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to t as "originally filed" and are 1:0t annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16
**		•	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELINTRY EXAMINATION REPORT

IV. Lack of unity of invention		
1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:		
restricted the claims.		
paid additional fees.		
paid additional fees under protest.		
neither restricted nor paid additional fees.		
This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.		
3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is		
complied with.		
not complied with for the following reasons:		
See supplemental sheet for continuation of Box IV. 3.		
4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:		
all parts.		
the parts relating to claims Nos.		

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV. 3.

Claims 1-32, 53, 54, 56 and 57 (invention A) have a major common feature and achieve the same object of improving ease of assembly and supporting properties by placing elastic supports at specified positions in the frame and specifying the distribution of tension in the shadow mask.

On the other hand, Claims 33-52, 55 and 58 (invention B) have the object of damping oscillation of the frame by having a plurality of elastic supports with different spring constants.

Therefore, the inventions set forth in the aforementioned claims do not achieve the same object. Nor do inventions A and B have any obvious major common feature.

Therefore, there is no technical relationship between inventions A and B which includes one or more of the same or corresponding special technical features, and these inventions are not a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

\	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
V .	Reasoned statement dide.
1	citations and explanations supporting such statement
1	Citations and expire

Statement Novelty (N)	Claims	1-32, 34, 36, 38-54, 56, 57	YES
	Claims	33, 35, 37, 55, 58	NO
	Claims	4,5,13-15,20, 21,29-31,41,42,49-51	YES
Inventive step (IS)	Claims	1-3,6-12,16-19,22-28,32-40,43-48,52-58	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-58	YES
massare spi	Claims		NO

Citations and explanations

- JP, 11-288672, A (Matsushita Electronic Corp.), 19
 October 1999 (19.10.99)
- JP, 45-21802, Y1 (Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.),
 August 1970 (29.08.70)
- 3. JP, 9-45256, A (Hitachi, Ltd.), 14 February 1997 (14.02.97)
- 4. Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 76234/1982 (Laid-open No. 179740/1983) (Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.), 1 December 1983 (01.12.83)
- 5. JP, 2565899, B2 (Toshiba Corp.), 3 October 1996 (03.10.96)
- 6. JP, 56-12770, Y2 (Hitachi, Ltd.), 24 March 1981 (24.03.81)
- 7. JP, 4-92334, A (Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.), 25 March 1992 (25.03.92)
- 8. JP, 11-54061, A (Matsushita Electronic Corp.), 26 February 1999 (26.02.99)
- 9. JP, 8-24032, B2 (Toshiba Corp.), 6 March 1996 (06.03.96)

(Documents 1-8 are cited in the international search report.)

Claims 1, 17, 53 and 56

Claims 1, 53 and 56 do not involve an inventive step in the light of Documents 1 and 2.

Document 1 discloses making the tension of the periphery of shadow mask weaker than in the centre (paragraphs [0042]-[0043]), and Document 2 discloses fitting a leaf spring to the centre of the frame for a shadow mask. Therefore, Claims 1, 53 and 56 merely bring together Documents 1 and 2.

Similarly, Claim 17 does not involve an inventive step in the light of Documents 1-3.

Document 3 discloses fixing suspending springs (elastic supports) to a base plate (elastic supporting plate), and a similar base plate could also easily be used in Document 2.

Claims 2, 3, 18 and 19

Claims 2 and 3 do not involve an inventive step in the light of Documents 1, 2 and 5, and Claims 18 and 19 do not involve an inventive step in the light of Documents 1-3 and 5.

Document 5 discloses a support member comprising a fixed component, a V-shaped connector and a slot component (column 5, line 31 to column 6, line 5; Fig. 1), and the use of a supporting member of Document 5 in Document 2 is an obvious combination.

Claims 4, 5, 20, 21, 41 and 42

Claims 4, 5, 20 and 21 are novel and involve an inventive step. None of Documents 1-9 discloses setting the area of the fixed component and the ratio of the area of the fixed component and the area of the frame so as to prevent changes in the pattern of distribution of tension in the shadow mask due to deformation of the frame.

Claims 6 and 22

Claims 6 and 22 do not involve an inventive step in the light of Documents 1-3.

Document 3 describes suspending springs provided with a spring member for damping vibration, and these could easily be adopted in Document 2.

Claims 7, 23, 54 and 57

Claims 7, 23, 54 and 57 do not involve an inventive step in the light of Documents 1, 2 and 6, and Claim 27 does not involve an inventive step in the light of Documents 1-3 and 6.

Document 6 discloses a shadow mask support spring construction comprising a bimetallic fitting (fixed component), panel pin fitting slot (slot) and connector, wherein the connector component has an opening for adjusting the force of the spring; and adoption within Document 2 of a supporting member disclosed in Document 6 is an obvious combination.

Claims 8, 9, 24 and 25

Claims 8 and 9 do not involve an inventive step in the light of Documents 1, 2 and 9, and Claims 24 and 25 do not involve an inventive step in the light of Documents 1-3 and 9.

Document 9 discloses using fine elastic threads with a large spring pressure in order to prevent the fine elastic threads from deviating from the pins, and the danger of causing deformation of the mask frame if the spring pressure is too great (column 4, lines 2-19). Decision as to the force applied to the frame and the spring constant in Document 2, taking these factors into account, is a conventional design decision.

Claims 10 and 26

Claim 10 does not involve an inventive step in the

light of Documents 1, 2 and 7 and Claim 26 does not involve an inventive step in the light of Documents 1-3 and 7.

Document 7 discloses a wire grid with a tension of 3 kg near the centre and 2 kg near the periphery (page 3, lower left column to lower right column), and it is not especially difficult to adopt the same values in Document 1, which like Document 7 uses a higher tension towards the centre.

Claims 11, 12, 27 and 28

Claims 11 and 12 do not involve an inventive step in the light of Documents 1, 2 and 8, and Claims 27 and 28 do not involve an inventive step in the light of Documents 1-3 and 8.

Document 8 discloses arranging a vibration damping means (damper) having a movable member in a shadow mask, and adopting a similar means in Document 1 is an obvious combination for a person skilled in the art.

Claims 13-15, 29-31 and 49-51

Claims 13-15 are novel and involve an inventive step.

None of Documents 1-9 discloses a damper inserted through holes formed in a shadow mask.

Claims 16 and 32

Claims 16 and 32 do not involve an inventive step in the light of Documents 1-3.

Constructing a shadow mask of an Fe/Ni alloy is known, as seen in Document 3.

Claims 33, 35, 37, 55 and 58

Claims 33, 35, 37, 55 and 58 are not novel and do not involve an inventive step in the light of Document 4.

Document 4 discloses making the effective lengths of a support structure comprising a fixed component, a slot and a connector component different on the short side and long side of the shadow mask; and if the effective lengths differ obviously the spring constants will substantially differ.

Claim 34

Claim 34 does not involve an inventive step in the light of Documents 2 and 4.

Document 2 discloses fitting a leaf spring to the centre of a frame for a shadow mask, and Claim 34 simply brings together Documents 2 and 4.

Claim 36

Claim 36 does not involve an inventive step in the light of Documents 4 and 5.

Document 5 discloses a support member comprising a fixed component, a V-shaped connector and a slot (column 5, line 31 to column 6, line 5 and Fig. 1); and the adoption of a support member of Document 5 in Document 4 is an obvious combination.

Claim 38

Claim 38 does not involve an inventive step in the light of Documents 4 and 6.

Document 6 discloses a shadow mask support spring construction wherein the connector component has an opening for adjusting the force of the spring, and the adoption of a support member of Document 6 in Document 4 is an obvious combination.

Claims 39 and 40

Claims 39 and 40 do not involve an inventive step in the light of Documents 4 and 9.

Document 9 discloses using fine elastic threads with a large spring pressure in order to prevent the fine elastic threads from deviating from the pins, and the danger of causing deformation of the mask frame if the spring pressure is too great (column 4, lines 2-19). Decision as to the force applied to the frame and the spring constant in Document 4, taking these factors into account, is a conventional design decision.

Claims 43 and 44

Claims 43 and 44 do not involve an inventive step in the light of Documents 1 and 4.

Document 1 discloses making the tension of the periphery of shadow mask weaker than in the centre (paragraphs [0042]-[0043]); therefore, Claims 43 and 44 merely bring together Documents 1 and 4.

Claims 45 and 46

Claims 45 and 46 do not involve an inventive step in the light of Documents 1, 4 and 7.

Document 7 discloses a wire grid with a tension of 3 kg near the centre and 2 kg near the periphery (page 3, lower left column to lower right column), and it is not especially difficult to adopt the same values in Document 1, which like Document 7 uses a higher tension towards the centre.

Claims 47 and 48

Claims 47 and 48 do not involve an inventive step in the light of Documents 1, 8 and 9.

Document 8 discloses arranging a vibration damping means (damper) having a movable member in a shadow mask, and adopting a similar means in Document 4 is an obvious combination for a person skilled in the art.

INTERNATIONAL PRELIMERY EXAMINATION REPORT

Claim 52

Claim 52 does not involve an inventive step in the light of Documents 3 and 4.

Constructing a shadow mask of an Fe/Ni alloy is known, as seen in Document 3.

VI. Certain documents cited

1. Certain published documents	(Rule 70.10)		
Application No. Patent No.	Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim) (day/month/year)

JP,2000-77007,A	14 March 2000 (14.03.2000)	01 September 1998 (01.09.1998)	

EP,984482,A2 08 March 2000 (08.03.2000) 30 August 1999 (30.08.1999) 01 September 1998 (01.09.1998)

2. Non-written disclosures (Rule 7	70.9)
------------------------------------	-------

	(day/month/year)	(day/month/year)
Kind of non-written disclosure	Date of non-written disclosure	referring to non-written disclosure
		Date of written disclosure

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年4 月26 日 (26.04.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/29865 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/07392

H01J 29/07, 29/02

(22) 国際出願日:

2000年10月23日(23.10.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願平11/299654

1999年10月21日(21.10.1999) JP 特願平11/367205

-1999年12月24日 (24.12.1999) JP


(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 黒川英雄 (KUROKAWA, Hideo) [JP/JP]; 〒576-0043 大阪府交野市松塚38-17 Osaka (JP). 秋山浩二 (AKIYAMA, Koji) [JP/JP]; 〒572-0820 大阪府寝屋川市中木田町36-30 Osaka (JP). 渡邊達昭 (WATANABE, Michiaki) [JP/JP]; 〒567-0031 大阪府茨木市春日3-9-7 Osaka (JP). 中谷俊文 (NAKATANI, Toshifumi) [JP/JP]; 〒570-0002 大阪府守口市佐太中町4-19-13-1117 Osaka (JP). 鈴木秀生 (SUZUKI, Hideo) [JP/JP]; 〒573-0075 大阪府枚方市東香里3-39-27 Osaka (JP). 大木 滋 (OHKI, Shigeru) [JP/JP]; 〒583-0881 大阪府羽曳野市島泉9-14-8-508 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 大前 要(OHMAE, Kaname); 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-3-14 ライオンズビル大手前2階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

/続葉有/

(54) Title: CATHODE-RAY TUBE AND IMAGE DISPLAY COMPRISING THE SAME

(54) 発明の名称: 陰極線管及びこれを用いた画像表示装置



(57) Abstract: Resilient supports (5) or resilient support holding plates are disposed in generally central portions of a frame (1, 2). The tension at and near the central portion of a shadow mask (3) is greater than that at the edges of the shadow mask (3). The resilient supports (5) are a combination of two or more types having substantially different spring constants.

(57) 要約:

軸上SP構造において、弾性支持体が実質的にフレーム又は弾性支持体保持板の中央部に設置され、且つ、シャドウマスクの中央部近傍のテンションが、前記シャドウマスクの端部のテンションより大きくなるように構成されることを特徴とする。

また、複数の弾性支持体が実質的にバネ定数が異なる少なくとも 2種以上の組み合わせからなることを特徴とする。

O 01/29865 AJ

WO 01/29865 A1

. .



(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, ― 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正 受 DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開 類: — 国際調査報告書 領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

明細書

陰極線管及びこれを用いた画像表示装置

技 術 分 野

5

10

本発明は陰極線管(以下、本明細書ではカラー受像管と称する)及びこれを用いた画像表示装置に係わり、特にマスクが引張力を印加された状態で架張されたフレームの支持に使用される弾性支持体に特徴を備えるカラー受像管及びこれを用いた画像表示装置に関する。

背景技術

カラー受像管は、図1に示すように、周辺に側壁51が形成されたパネル52とこのパネル52に接合されたファンネル53からなる外囲器を備え、パネル有効部の内面にはR,G,Bの3色からなる蛍光体スクリーン54が形成されている。この蛍光体スクリーン54が形成されている。この蛍光体スクリーンク55が配置される。一方、ファンネル53のネック56には3つの電子ピームを放出する電子銃57が配設されており、この3つの電子ピームをファネル53の外側に装着した偏向ヨーク80で発生する磁界により偏向させ、上記シャドウマスク55を介して蛍光体スクリーン54を水平、垂直走査することにより、カラー画像を表示する構造となっている。

ここで、 最近のカラー受像管は、外光の映り込みが少なく見栄え 25 が良いという点から、パネル面が平面化してきており、これに伴い シャドウマスク 5 5 も平面化している。シャドウマスク 5 5 が平面

化してくると、シャドウマスク55本体をフレーム58で支持するのみではその平面を維持できない。また、単にフレーム58で支持するのみでは、外部からの振動により容易にシャドウマスク55が振動してしまい、カラー受像管の表示画像に悪影響を与える。このため、シャドウマスク55に一定の張力(テンション)を加えてフレーム58に架張することが行われている。

5

10

また、シャドウマスク55に電子ビームが衝突することによりシャドウマスク55面が変形するドーミング現象においても、シャドウマスク55が平面化することにより、特に画面の左右両端面近傍において電子ビームの変位量が大きくなる。このためシャドウマスク55の架張保持において、電子ビームの衝突による熱膨張を吸収させるべく、シャドウマスク55には弾性限界に近い実用最大限の張力を加えることが行われている。

このようなカラー受像管において、蛍光体スクリーン54上に正 15 しいカラー画像を表示するためには、蛍光体スクリーン54を構成 する3色蛍光体層に対してシャドウマスク55を所定の整合関係に 保持することが必要である。シャドウマスク55と蛍光体スクリー ン54との整合関係を崩す要因の一つとして、シャドウマスク55 の振動がある。先述のようにシャドウマスク55にはテンションが 印加されているが、これだけではシャドウマスク55の振動を完全 20 に抑制することは難しい。シャドウマスク55の振動は、外部から 加えられる振動や衝撃(例えばパネル52の側部に設置したスピー カー等の振動)が、パネル52から弾性支持体59、フレーム58 を介してシャドウマスク55に伝達することで生じる。シャドウマ スク 5 5 が振動することでシャドウマスク 5 5 ・蛍光体スクリーン 25 5 4 間の距離が変わり、電子ビームのランディングずれが生じる。

このためシャドウマスク55の振動は、できるだけ小さく短時間で減衰することが望まれる。

シャドウマスク 5 5 の 振動 を 抑制 するに は、 シャドウマスク 5 5 自身の 振動 抑制とフレーム 5 8 の 振動 抑制 が 必要 で ある。

シャドウマスク 5 5 自身の振動を抑制する方法としては、シャドウマスク 5 5 の端面にダンパーを設置する例が報告されている。図2 にダンパーの一例を示す。このダンパー 6 1 はワイヤーの端部を折り曲げた構造で、折り曲げた部分をシャドウマスク 5 5 の孔 6 2 は、ダンパー 6 1 に通して設置する。シャドウマスク 5 5 の孔 6 2 は、ダンパー 6 1 が自由に振動できる程度の大きさに設定される。シャドウマスク 5 5 が振動すると、シャドウマスク 5 5 を振動させるエネルギーの一部がダンパー 6 1 を振動させるのに使用され、シャドウマスク 5 5 の振動は減衰する。このようなダンパー 6 1 を設置した構造であっても、シャドウマスク 5 5 全域で振動減衰効果を発揮させるには不 15 十分である。

一方、フレーム 5 8 の振動を抑制するためには、フレーム 5 8 の振動エネルギーを例えば熱エネルギー等に変換して吸収するような作用(以後ダンパー作用と称する)を付加する必要がある。従来例としては、特開平 9 - 2 9 3 4 5 9 号公報で開示されているように、20 弾性支持体 5 9 自身に摺動部を設けて摩擦によりフレーム 5 8 の振動を抑制する方法が報告されている。図 3 に特開平 9 - 2 9 3 4 5 9 号公報に開示された弾性支持体の構造を示す。図 3 において、(a)は正面図、(b)は側面を示す図であり、スタッドピン 6 3 に嵌合する嵌合孔 6 4 を備えた嵌合部 6 5 と、フレーム 5 8 に固定される固定 6 6 た 双び嵌合部 6 5 と固定部 6 6 を繋ぐ連結部 6 7 から構成される。連結部 6 7 は途中で容接により接合され、V型形状になっ

ている。固定部66には翼辺68が設置され、この翼辺68は嵌合部65に設けられた孔69を挿通する構造である。フレームの振動に伴ってこの弾性支持体が矢印方向に伸縮作動すると、翼辺68と孔69が摺動することでダンパー作用となるものである。しかしながら、このような弾性支持体は構造が複雑で作製しにくく、コストが高くなるという課題から、実際に採用することは困難であった。

加えて、シャドウマスク55は、このシャドウマスク55をフォトマスクとして写真印刷法により形成される蛍光体スクリーン54の形成工程において、複数回の着脱が要求される。そのため、シャドウマスク55が架張されたフレーム58を装着保持する弾性支持体59については、着脱が容易でありかつその着脱に対して再現性良く同一位置に装着できることが必要である。

さらに、振動抑制に加えて、弾性支持体 5 9 には下記の特性も要求される。

- 15 (1)ドーミング特性、冷高温特性の改善。
 - (2) 耐衝撃性の確保。

10

上記(1)のドーミング特性(現象)とは、先述のように電子ビームの衝突によりシャドウマスク55の温度が上昇してパネル52(通常はガラス)との間に温度差が生じ、シャドウマスク55とパ20 ネル52を構成する材料の熱膨張率の差で所定の整合関係がずれる現象である。冷高温特性も同様で、パネル52の周辺温度環境によるシャドウマスク55とパネル52との温度差で両者の位置整合関係がずれる現象である。いずれもシャドウマスク55とパネル52との温度差で両者の位置整合関係がすれる現象であり、色ずれ・色との温度差で両者の位置整合関係がすれる現象であり、色ずれ・色でありの原因となる。これらのずれは、シャドウマスク55に張力を加えても完全に吸収することはできない。従って、相対的にシャド

ウマスク 5 5 が膨張した場合には、シャドウマスク 5 5 と蛍光体スクリーン 5 4 が形成されたパネル内面との距離を小さくして、両者の位置ずれを吸収しなければならない。逆にパネル 5 2 が膨張した場合は、シャドウマスク 5 5 とパネル 5 2 との間の距離を広げる必要がある。このように、弾性支持体 5 9 には、パネル 5 2 とシャドウマスク 5 5 との温度差に応じて、シャドウマスク 5 5 の位置を変位させる機能が必要である。

5

10

またカラー受像器を搬送する際には、不慮の事態(例えば荷崩れなど)により、通常の使用状態では考えられない衝撃が加わることがある。この衝撃で弾性支持体59の塑性変形や嵌合部控屈によりシャドウマスク55が変位すると、シャドウマスク・パネル間の位置整合にずれが生じる。このため弾性支持体59には、特定の衝撃(加速度)が加わった時でもシャドウマスク55に変位を生じさせない強度が必要である。

15 以上のように、フレーム、シャドウマスク、弾性支持体からなる 構造体(以後これをフレーム構造体と称する)は、シャドウマスク の振動抑制、ドーミング・冷高温特性、耐衝撃性、について総合的 に優れた特性が望まれる。

以下に、従来のフレーム構造体の一例を示す。図4 (a) は、フ20 レーム58が帯板状の弾性支持体59によりパネル62に設置されている状態を示す全体図であり、図4(b) は、帯板状の弾性支持体59を示す拡大図である。帯板状の弾性支持体59は、パネル62のスタッドピン63に係止する係止部60(a) と、フレームに固定される固定部60(b) と、係止部60(a) と固定部60(b) を繋ぐ連結部60(c) とから構成される。このような帯状の弾性支持体はTCM型と称され、耐衝撃性に優れるという特徴がある。

また、ドーミング・冷高温対策のために熱膨張の異なる2種類の材料α(斜線部)とβ(非斜線部)とからなるバイメタル構造を備える。しかしながら、この弾性支持体59は、弾性支持体59自身の温度が変化しないとバイメタル効果が発揮されないため、環境変化や急激なシャドウマスク温度上昇に対しての応答性が悪いという課題がある。また弾性支持体59の温度変化量が小さいために補正量は大きくとれず、パネル材料と熱膨張係数が大きく異なるシャドウマスク材料は使用できないという課題があった。

5

25

また、このフレーム構造体において、フレーム 5 8 のコーナー部
10 7 4 はフリーであるために振動が発生しやすく、TCM型の弾性支持体にはダンパー効果が無いために一度振動が発生するとなかなか減衰せず、その結果シャドウマスクも振動して画質に色ずれ等の悪影響を及ぼすという課題があった。

図 5 (a) に、別の従来例のフレーム構造体を示す。同図に示す 15 ようにパネル 7 0 の対角部の内側壁にスタッドピン 7 1 を設け、そのスタッドピン 7 1 に係止する係止部 7 2 (a)、フレームに固定される固定部 7 2 (b)、及びこれら係止部 7 2 (a)と固定部 7 2 (b) とを繋ぐ V 型形状の連結部 7 2 (c)とから構成され、その連結部 7 2 (c)を蛍光体スクリーン側にして装着するものがある。しか 10 しながらこの構成では、次の課題がある。

(1)パネル70の対角部に弾性支持体72を設置するために、パネル70とフレーム73との間の隙間が狭く、装着が難しい。このためフレーム73のパネル70への装着組立が容易ではなく、弾性支持体72やスタッドピン71、パネル70の損傷による歩留まりの低下が課題となる。

(2) パネル 7 0 の 対 角 部 に 設 置 す る た め に 弾 性 支 持 体 7 2 の 幅

6

は大きくできず、耐衝撃特性が悪い。

発明の開示

本発明は、以上のような従来の課題を解決し、外部振動に強く、

5 ドーミング・冷高温特性、耐衝撃性にも優れ、かつ組み立てやすい 構成のカラー受像管及びこれを用いた画像表示装置を提供するもの である。

本願第1の発明は、請求項1に記載の如く、少なくとも、蛍光体スクリーンが形成されたパネルと、複数の電子ビーム通過部を備え10 たシャドウマスクと、このシャドウマスクが引張力(テンション)を印加された状態で架張保持されたフレームとを備え、前記出光体スクリーンとシャドウマスクとが対向した状態で、前記パネルと前記フレームとが弾性支持体で装着保持される陰極線管であって、前記プレームとが弾性支持体で装着保持される陰極線管であって、前記弾性支持体が実質的にフレームの中央部に設置され、且つ、前記シャドウマスクの端部のテンションより大きくなるように構成されることを特徴とする。

上記構成の如く、弾性支持体が実質的にフレームの中央部に設置されているので、組立性やフレーム支持性を向上させることができ、20 且つ、シャドウマスクの中央部近傍のテンションが端部のテンションより大きいので、シャドウマスクの端部のみならず中央部においても振動減衰効果が認められる。

また、本願第2の発明は、請求項17に記載の如く、少なくとも、 蛍光体スクリーンが形成されたパネルと、複数の電子ピーム通過部 25 を備えたシャドウマスクと、このシャドウマスクが引張力(テンション)を印加された状態で架張保持されたフレームとを備え、前記

蛍光体スクリーンとシャドウマスクとが対向した状態で、前記パネルと前記フレームとが弾性支持体で装着保持される陰極線管であって、前記弾性支持体がフレームのほぼ中央に設置された弾性支持体保持板に固定され、且つ、前記シャドウマスクの中央部近傍のテンションが、前記シャドウマスクの端部のテンションより大きくなるように構成されることを特徴とする。

5

10

上記構成であれば、弾性支持体がフレームのほぼ中央に設置された弾性支持体保持板に固定されているので、フレーム間が同一平面内に位置しない場合であっても、弾性支持体保持板の延設方向を調節することにより、弾性支持体を同一平面内に配置することができるので、上記第1の発明の作用効果が一層発揮される。

ここで、上記第1の発明及び第2の発明において、弾性支持体が、フレームに固定される固定部、パネル側壁の内面に設けられたスタッドピンに嵌合する嵌合部、及びこれら固定部と嵌合部とを繋ぐ連15 結部から構成されることが望ましい。また、連結部がほぼV型の形状であることが望ましい。このようにすれば、良好なドーミング特性・冷高温特性を得ることができるからである。

このとき、弾性支持体の固定部の面積が 5 cm²以上であることが好ましい。これは固定部の面積を大きくすることでフレームにか20 かる力を分散させ、フレームの変形によるシャドウマスクのテンション分布のパターンが変化することを防止するためである。この効果を更に効果的とするためには、弾性支持体の固定部の面積と弾性支持体が固定されるフレームの面積との比が、少なくとも 1 / 2 5 より大きいことが好ましい。

25 また、弾性支持体が制振構造を備えることが望ましい。これは、 シャドウマスクの振動が減衰されても、フレームの振動が減衰され

8

なければ、この振動がシャドウマスクに伝播するという理由による。

弾性支持体のバネ定数は、弾性支持体の連結部に孔を形成し、孔の大きさで調整するようにすれば、弾性支持体の大きさを変えることなく、比較的容易にバネ定数を変えることができる。

5 弾性支持体によってフレームに加わる力は 1 kg重以上 8 kg重以下であることが好ましく、弾性支持体のバネ定数は 0 . 1 kg重/mm~2 . 5 kg重/mmであることが好ましい。

架張されたシャドウマスクには、振動を減衰するためのダンパーが設置されており、シャドウマスクは中央部が最も大きく端面部に 10 向かうに従って小さくなるテンション分布を備えることで、シャドウマスク全体の振動を確実に減衰できるものである。この際、シャドウマスク全体にダンパーの減衰効果を広げるためには、シャドウマスクのテンション分布を、シャドウマスク中央部のテンションをT1、端部のテンションをT3、中央部と端部との間の中間部のテンションをT2とすると、T1≧T2≧T3、且つ、T1≧1.1

ダンパーは、減衰効果を高めるためにシャドウマスクとの固着部分が無く、かつ遊動可能である構造が好ましい。

具体的には、ダンパーがシャドウマスクに形成された孔を挿通し 20 ている構成で、ダンパーがワイヤー状部材やリング状部材であるこ とが好ましい。

シャドウマスクの材質としては、 高温に加熱 してもクリープが少ない Fe - Ni 合金であることが好ましい。

本願第3の発明は、請求項33に記載の如く、少なくとも、蛍光 25 体スクリーンが形成されたパネルと、複数の電子ピーム通過部を備 えたマスクと、このマスクが保持されたフレームとを備え、前記蛍

光体スクリーンとマスクとが対向した状態で、前記パネルと前記フレームとが複数の弾性支持体で装着保持される陰極線管であって、前記複数の弾性支持体が実質的にパネ定数が異なる少なくとも2種以上の組み合わせからなることを特徴とする。

5 上記構成の如く、複数の弾性支持体が実質的にバネ定数が異なる 少なくとも2種以上の組み合わせからなっていれば、振動の抑制が 容易な単振動モードが強くなっていくので、フレーム振動を抑制す ることができる。

ここで、上記第3の発明において、マスクの振動を抑制するため、 10 請求項1記載の如く、弾性支持体が実質的に前記フレームの中央に 設置されることが望ましい。

良好なドーミング特性・冷高温特性を得るためには、弾性支持体が、フレームに固定される固定部、パネル側壁の内面に設けられたスタッドピンに嵌合する嵌合部、及びこれら固定部と嵌合部とを繋ぐ連結部から構成されることが望ましい。また、連結部がほぼV型の形状であることが望ましい。

15

単振動モードの強度をより高めるには、弾性支持体のうち対向する弾性支持体は同じバネ定数であることが望ましい。

また、弾性支持体の固定部の面積が 5 c m²以上であることが好 20 ましい。これは固定部の面積を大きくすることでフレームにかかる 力を分散させ、フレームの変形によるシャドウマスクのテンション 分布のパターンが変化することを防止するためである。この効果を 更に効果的とするためには、弾性支持体の固定部の面積と弾性支持体が固定されるフレームの面積との比が、少なくとも 1 / 2 5 より 大きいことが好ましい。

弾性支持体が制振構造を備えることが望ましい。これは、シャド

ウマスクの振動が減衰されても、フレームの振動が減衰されなければ、この振動がシャドウマスクに伝播するという理由による。

弾性支持体のバネ定数は、弾性支持体の連結部に孔を形成し、孔の大きさで調整するようにすれば、弾性支持体の大きさを変えることなく、比較的容易にバネ定数を変えることができる。

5

弾性支持体によってフレームに加わる力は1kg重以上8kg重以下であることが好ましく、弾性支持体のバネ定数は0.1kg重/mm~2.5kg重/mmであることが好ましい。

マスクが引張力(テンション)を印加された状態で、前記フレー ムに架張保持されることが好ましく、この場合、マスクのテンショ 10 ン分布が、中央部近傍のテンションが端部のテンションより大きい ことが更に好ましい。これは、架張されたシャドウマスクには、振 動を減衰するためのダンパーが設置されており、シャドウマスクは 中央部が最も大きく端面部に向かうに従って小さくなるテンション 分布を備えることで、シャドウマスク全体の振動を確実に減衰でき 15 るからである。この際、シャドウマスク全体にダンパーの減衰効果 を広げるためには、シャドウマスクのテンション分布を、シャドウ マスク中央部のテンションをT1、端部のテンションをT3、中央 部と端部との間の中間部のテンションをT2とすると、T1≧T2 20 ≧ T 3 、 且 つ 、 T 1 ≧ 1 . 1 × T 3 の 関係 を 満足 さ せ る こ と が よ り 一層好ましい。

ダンパーは、減衰効果を高めるためにシャドウマスクとの固着部分が無く、かつ遊動可能である構造が好ましい。

11

具体的には、ダンパーがシャドウマスクに形成された孔を挿通し 25 ている構成で、ダンパーがワイヤー状部材やリング状部材であるこ とが好ましい。

シャドウマスクの材質としては、高温に加熱してもクリープが少ない Fe - Ni 合金であることが好ましい。

尚、上記第1~第3の発明において、上記陰極線管だけではなく、 この陰極線管に電子ビーム制御回路、キャビネット等を加えたTV 5 受像装置等の画像表示装置全般に適用することができる。

図面の簡単な説明

図1はカラー受像管の構成を示す断面図である。

図 2 は従来のカラー受像管のダンパーが設置されたシャドウマス 10 クを示す斜視図である。

図 3 (a) (b) はダンパー作用を備えた従来の弾性支持体を示す 図であって、同図 (a) は正面図、同図 (b) は側面図である。

図4は従来のカラー受像管を示す構成図であって、同図(a)は 正面図、同図(b)は拡大斜視図である。

15 図 5 は従来のカラー受像管を示す構成図であって、同図 (a) は ・正面図、同図 (b) は拡大斜視図である。

図6は第1の形態を示す斜視図である。

図7は第1の形態に使用する弾性支持体の斜視図である。

図8はシャドウマスクのテンション分布の一例を示す状態図であ 20 って、同図(a)はA型分布のもの、同図(b)はM型分布のもの である。

図9はシャドウマスクのテンション分布変化を示す状態図である。

図10はダンパーの一形態を示す斜視図である。

図11はダンパーの他の形態を示す斜視図である。

25 図 1 2 は T 1 / T 3 と 制振 時 間 と の 関 係 を 示 す グ ラ フ で あ る。

図13は弾性支持体の変形例を示す図であって、同図(a)は斜

視図、同図(b)は断面図である。

図14は弾性支持体の他の変形例を示す図であって、同図 (a)は斜視図、同図 (b) は断面図である。

図15は第2の形態に使用する弾性支持体の斜視図である。

5 図16は第3の形態に使用する弾性支持体の斜視図である。

図 1 7 は第 3 の形態におけるフレーム振動の減衰状態を示す状態図である。

図18はフレーム振動モードの解析結果を示す状態図である。

図 1 9 は捻れ振動モード時の弾性支持体の動作を示す斜視図であ 10 る。

図 2 0 は単振動モード時の弾性支持体の動作を示す断面図である。 図 2 1 は第 4 の形態を示す斜視図である。

発明を実施するための最良の形態

15 以下、本発明の実施形態を図面を用いて具体的に説明する。以下に説明するカラー受像管のシャドウマスクは平板マスクであり、図1を用いて説明したようなカラー受像管の構成は、以下の実施例でも同様である。

(第1の形態)

図6に、本発明の第1の実施形態に係るフレーム部の斜視図を示す。図6において、1は左右フレーム、2は上下フレームであり、シャドウマスク3は上下方向(矢印方向)に引張りのテンションが加わった状態で上下フレーム2に架張保持されている。シャドウマスク3の左右端面部には、シャドウマスク3の振動を減衰させるためのワイヤー状ダンパー4が設置される。本実施例では29型用のフレームをしており、シャドウマスク3には、中央部が4.3kg

重 / m m ²、左右端面部が 3 . 4 k g 重 / m m ²、中央部と端面部と の中間部が 3 . 6 k g 重 / m m 2 の テ ン ショ ン 分 布 が 設 定 さ れ て い る。また、シャドウマスク3には36%Ni-Fe合金を使用した。

5

10

15

20

またフレーム 1 , 2 をパネルに 装着 する 弾 性 支 持 体 5 は 、 組 立 性 やフレーム1,2の支持性を考慮して、フレーム1,2のほぼ中央 部に設置される(軸上SP構造)。図7に、本実施例で使用した弾性 支持体5の拡大図を示す。弾性支持体5は、フレームに固定される 固定部6、パネル側壁の内面に設けられたスタッドピンに嵌合する 嵌合部7、及びこれら固定部6と嵌合部7とを繋ぐV型形状の連結 部8から構成され、連結部8には孔13が形成されている。孔13 の大きさ(特に長さし)と連結部8の板厚を変えることで、弾性支 持体5のパネ定数を選定することが可能であり、本実施例ではLが 2 5 mm、板厚 0 . 6 mm でパネ定数は 1 . 2 kg 重/mm である。

ここで、シャドウマスク3の全域で振動減衰効果を発揮させるた めには、図8 (a)に示すように、シャドウマスクの中央部が最も 髙く端部に向かうに従って徐々に低くなるようなテンション分布 (以下、A型分布と称する)であることが望ましい。なぜなら、図 8 (b) に示すように、中央部以外でテンションのピークを持つよ うな分布(以下、M型分布と称する)では、端部からテンションが ピークとなるまでの領域(a)はダンパーによる振動減衰効果が認 められるが、中央部の領域(b)には振動減衰効果が広がらないか らである。これはテンションがピークとなるところ P が節となって 振動するためであり、ダンパーの振動減衰効果の広がりはテンショ ンピークの所で抑制されるという理由による。尚、シャドウマスク にシワやテンションムラがある場合にも、同様の理由で振動減衰効

25 果が広がらない。

〔実験〕

以上のようなシャドウマスク・フレームをCRT化して評価した。 表1にその結果を示す。尚、表1においては、従来から用いられて いる帯板状の弾性支持体(以下、TCM型と称する)、及び下記第2 の形態で示すものについても記載している。

(表1)

5

特性評価結果(29型)								
項目	目標	第1の形態		第2の形態		従来例(TCM型)		
Д.		結果	判断	結果	判断	結果	判断	
振動ダビング試験*1		1.5sec	0	1.6sec	0	1sec	0	
スピーカー試験*2	多色ずれ無きこと	多色ずれ無し	0	多色ずれ無し	0	多色ずれ無し	0	
冷高温	1μm/℃以下	0.9µm/℃	0	1µm/℃	0	1.5µm/℃	×	
全体ドーミング	30μm以下	20~30µm	0	28µm	0	40 µ m	×	
落下(耐衝撃)試験	フレーム位置変化量	15~20µm		20				
(35G:40ms)	20μm以下	10~20µm	$ \circ $	20µm	0	100μm以上	×	

表1から明らかなように、いずれの項目についても目標をクリア ーしており、外部振動に強く、ドーミング・冷高温特性、耐衝撃性 にも優れている。また軸上SP構造のために組み立てやすく、フレ 10 ームをパネルに装着する工程(フォトリソグラフ工程も含む)での 不良率は1/10以下と飛躍的に低下した。

また、従来のTCM型では、ドーミング特性、冷高温特性、耐衝 撃性が十分ではない。したがって、上記のような弾性支持体構造(以 15 下、メカニカル型と称する)とするのが望ましい。

〔その他の事項〕

20

(1) 本第1の形態で使用した弾性支持体5のフレームに固定され る固定部 6 の面積は、 1 0 cm²としたが、これに限定するもので はない。但し、この面積は大きい方が望ましく、最低でも5cm~ であることが好ましい。これは、固定部6の面積が小さいと、弾性 支持体 5 からフレームに加わる力が集中することでフレームが変形

し、図9に示すようにシャドウマスク3のテンション分布のパターンを変化させてしまうからである。先述のように、シャドウマスクのテンション分布のパターンが変化すると、シャドウマスクの振動が減衰しにくい領域が生じるために好ましくない。このような理由から、弾性支持体5のフレームに固定される固定部6の面積は大きい方が望ましく、最低でも5cm²であることが好ましい。

- (2) 本第1の形態 (パネルの大きさ29型) では、上記のように 弾性支持体 5 のフレームに固定される固定部 6 の面積を 5 c m 2 より大きくすることで、シャドウマスク 3 の振動を防止できるが、そ 10 の他の大きさのパネルについても、この方法は適応できる。この場合、弾性支持体 5 の固定部 6 の面積 (A 1 c m 2) と弾性支持体 5 が固定されるフレームの面積 (A 2 c m 2) の比 (A 1 / A 2) を、1 / 2 5 より大きくする構成にすることで同様な効果を得られることを実験により確認した。
- 15 (3) 本第1の形態では、パネ定数が1.2 kg重/mmのメカニカル型弾性支持体5を使用しており、フレームをパネルに設置した時のフレームに加わる力は約3.5 kg重であるが、本発明に適応するメカニカル型弾性支持体5 はこれに限るものではない。但し、フレームに加わる力は1 kg重以上8 kg重以下が好ましい。なぜ20 なら、1 kg重より小さいとマスクに対するフレームの設置状態が不安定となる一方、8 kg重を越えるとフレームが変形してシャドウマスク3のテンション分布がM型に変わり、振動が減衰しにくくなるからである。

そこで、上記のような設置状態を実現するメカニカル型弾性支持 25 体 5 のパネ定数は、 0 . 1 k g 重/mm以上 2 . 5 k g 重/mm以 下であることが好ましいことを実験により確認した。なぜなら、フ

レームとパネルとの間の隙間は現実的に最大 2 0 mmが限界 (パネルサイスが小さくなるともっと小さい)であり、上記設置力を実現するためには 0 . 1 kg 重 / mm以上のパネ定数が必要となる一方、パネ定数が 2 . 5 kg 重 / mm以上になると、パネ剛性が大きするで変形が起こりにくくなり、極端に組み立て性が悪くなり、しかも同じ力を加えても変形する量が少なくなるため、ドーミング特性や冷高温特性が低下する (補正範囲が極端に狭くなる)からである。 (4) 本第 1 の形態において、シャドウマスク 3 の左右端面部に設置したダンパー 4 は、ワイヤー状部材を一部折曲させてシャドウマスク 3 に形成した孔 2 1 に挿通した構成であるが、本発明に適応するダンパー 4 はこれに限るものではなく、例えば図 1 0 のようなリング状部材 9 であってもかまわない。また図 1 1 に示すように、一部がシャドウマスク端面 1 2 に接触し、他の一部がフレーム 1 0 に固着した構成のダンパー 1 1 でもかまわない。

5

10

15 (5)シャドウマスクの材料としては、テンションが付加された状態での高温時の熱クリープ量が少ないものが望ましい。 CRT製造プロセスでは、シャドウマスク架張時に生じる応力緩和のための熱処理や外囲器形成のためのフリット工程等、複数回の高温熱処理工程が必要である。シャドウマスクがテンションを備えてフレームに 20 架張された構成において、前記熱処理工程時にシャドウマスクの熱クリープが生じると、テンションの減少、テンション分布の変化、シャドウマスクのシワなど現象が発生して好ましくない。 また 熱クリープを吸収するために、非常に大きなテンションをシャドウマスクのシワなど現象が発生して好ましくない。 また やくして加える必要があり、フレーム強度 u p によりフレーム重量の増加、架張設備の複雑化・費用 u p、プロセスの煩雑化等、多くの問題が生じる。このためシャドウマスクの材料としては、本実施例で

使用したNi-Fe合金(インバー材)等、テンションが付加された状態での高温時の熱クリープ量が少ないものが望ましい。

(6)シャドウマスク全体にダンパーの減衰効果を広げるためには、シャドウマスクのテンション分布を、シャドウマスク中央部のテンションをT1、端部のテンションをT3、中央部と端部との間の中間部のテンションをT2とすると、T1≥T2≥T3、且つ、T1≥1・1×T3の関係を満足させることが好ましい。これは、図12に示すように、T1<1・1×T3になると、制振時間が長くなるという理由による。尚、図12において、制振時間とは、振動振幅が1/10以下になるまでの時間をいう。

5

10

(7)図13(a)(b)に示すように、スタッドピン34の先端に 摺動する断面円筒状の摺動用部材33を固定部6に溶接するか、或 いは、図14に示すように、スタッドピン34の先端に摺動する帯 状の摺動用部材35を固定部6に溶接すること等の方法により、弾 15 性支持体が制振構造を備えることが望ましい。これは、シャドウマ スクの振動が減衰されても、フレームの振動が減衰されなければ、 この振動がシャドウマスクに伝播するという理由による。

(第2の形態)

20 図15に、本発明の第2の実施形態に係るフレーム部の斜視図を示す。尚、第1の形態と同様の機能を有する部材については、同一の符号を付して、その説明は省略する。

フレームをパネルに装着する弾性支持体 5 の内、上下フレーム 2 への設置については、上下フレーム 2 のほぼ中央部に設置された弾 25 性支持体保持板 2 0 の上下フレーム 2 に固定される面積は 1 5 c m 2 である)に固定されるということ、及び、

シャドウマスク3には、中央部が4.0kg重/mm²、左右端面部が3.2kg重/mm²、中央部と端面部との中間部が3.5kg重/mm²のテンション分布が設定されているということを除く他は、上記第1の形態と同様の構造である。

5 〔実験〕

以上のようなシャドウマスク・フレームをCRT化して評価した。 前記表1にその結果を示す。前記第1の形態の場合と同様、いずれ の項目についても目標をクリアーしており、外部振動に強く、ドー ミング・冷高温特性、耐衝撃性にも優れている。また軸上SP構造 のために組み立てやすく、フレームをパネルに装着する工程(フォ トリソグラフ工程も含む)での不良率は1/10以下と飛躍的に低 下した。

〔その他の事項〕

前記第1の形態の(1)~(7)については、本第2の形態でも 15 同様であるので、その説明は省略する。

(第3の形態)

図 1 6 に、本発明の第 3 の実施形態に係る弾性支持体の斜視図を示す。尚、第 1 の形態と同様の機能を有する部材については、同一の符号を付して、その説明は省略する。

20 上下フレーム 2 にはバネ定数が 0 . 2 k g 重/m m (L 1 : 5 0 m m 、 L 2 : 2 5 m m 、 t : 0 . 3 m m 、) の弾性支持体を、また左右フレーム 1 にはバネ定数が 1 . 2 k g 重/m m (L 1 : 5 0 m m 、 L 2 : 2 5 m m 、 t : 0 . 6 m m 、) の弾性支持体を設置した他は、上記第 1 の形態と同様の構造である。尚、このような弾性支持体を 1 が て、フレームをパネルに設置した時のフレームに加わる力はそれぞれ 1 . 2 k g 重、 3 . 5 k g 重であった。

〔実験〕

以上のようなフレーム構造体をCRTとして評価した。表2にその結果を示す。

(表2)

特性評価結果(29型)

項目	目標	第3の形態		従来例(TCM型)	
, 7 6		結果	判断	結果	判断
振動ダビング試験*1		0.5sec	0	1.5sec	0
スピーカー試験*2	多色ずれ無きこと	多色ずれ無し	0	多色ずれ無し	0
冷高温	1μm/℃以下	0.9µm/℃	0	1.5µm/°C	×
全体ドーミング	30μm以下	20~30µm	0	40μm	×
落下(耐衝撃)試験 (35G:40ms)	フレーム位置変化量 20μm以下	15~20μm	0	100μm以上	×

5

20

表 2 から明らかなように、いずれの項目についても目標をクリアーしており、外部振動に強く、ドーミング・冷高温特性、耐衝撃性にも優れている。特に振動については、図 1 7 (b)に示すように、パネルに加速度 3 G がかかるような衝撃を与えても、 0 . 5 秒以下 0 時間でフレームの振動が抑制される。また軸上 S P 構造のために組み立てやすく、フレームをパネルに装着する工程(フォトリソグラフ工程も含む)での不良率は 1 / 1 0 以下と飛躍的に低下した。

一方、従来のTCM型では、ドーミング特性、冷高温特性、耐衝. 撃性が十分ではない。したがって、上記のようなメカニカル型とす 15 るのが望ましい。

このように、本第3の形態のものでは、フレーム振動抑制に効果があるが、その原理について以下に説明する。フレームのほぼ中央部にメカニカル型の弾性支持体を配置したフレーム構造体の振動モードを解析すると、図18に示すように3つのモードが存在する(図18の解析結果は29型パネルのものである。パネルの大きさが変わると、モード形態は同じだがモードの発生周波数が変わる)。

(1) 捻れ振動モード:フレームが捻れる様に振動するモード (29型用のフレームでは85H2近傍で発生)。

(2)単振動モード:上下フレームに設置された弾性支持体、もしくは左右フレームに設置された弾性支持体を支点として回転振動するモード(29型用のフレームでは115Hz及び130Hz近傍で発生)。

5

- (3) 平行振動モード: フレームが管軸方向(図のA矢印方向)に 平行移動する振動モード(29型用のフレームでは140Hz近傍で発生)。
- パネル面にスピーカーを設置して各振動モードが発生する周波数の振動のみを印加した後、スピーカーをOFFにして振動減衰状態を測定する(スピーカー単音試験と称す)と、捻れ振動モードでは、捻れ振動がなかなか減衰せず振動が継続する。単振動モードでは、捻れ振動モードに比べて1/10以下の時間で振動が抑制される。平行振動モードでは、測定が困難なくらいに早く振動が抑制される。

この理由については、弾性支持体の作動形態にあると考えている。 捻れ振動モードの場合、図19に示すように、いずれの弾性支持体 もスタッドピン85を中心に弾性支持体の嵌合部86(a)や連結 部86(c)が捻れるように作動する。このような作動においては、

- 20 弾性支持体にはダンパー効果がないためにフレーム振動は抑制されることなく継続する。単振動モードでは、支点となる弾性支持体は 捻れモードと同じ作動をするが、それ以外の弾性支持体は図20に 示すように伸縮作動する(矢印の方向に伸縮作動する)。この時スタットピン85と弾性支持体の嵌合部86(a)において、弾性支持 40 嵌合孔87とスタッドピン85はわずかではあるが摺動する。
- この嵌合孔87とスタッドピン85の摺動による摩擦がダンパー作

用となり、フレーム振動を抑制するように働く。平行振動モードでは、すべての弾性支持体が伸縮作動となり極めて大きなダンパー作用が働くために、フレーム振動は瞬時に抑制される。

左右フレーム、上下フレームに設置される弾性支持体はすべて同じもの(形状、バネ定数、等)であることが多いが、この場合フレーム振動は捻れモードが主体で、単振動モードや平行振動モードはほとんど発生しない。このためフレーム振動が抑制されずに継続する。我々は、バネ定数の異なる弾性支持体を用いることで、捻れ振動モードと単振動モードの2つの振動モードを発生させることがでのきることを見いだした。

表 3 は上下フレームに設置する弾性支持体のバネ定数を 0 . 2 kg 重 / m m に固定し、左右フレームに設置する弾性支持体のバネ定数を 0 . 2 kg 重 / m m へと変化させた時の捻れモードと単振動モードの強度比を検討した結果である。

15 (表3)

10

20

左右フレームに 設置したパネの	. 振動強度(相対比)			
パネ定数	捻りモード	単振動モード		
k:0.2kg重/mm	5	0		
k:1.2kg重/mm	3	1.7		
k:1.5kg重/mm	1	0.5		
k:1.9kg重/mm	0.6	0.7		

上下フレームに設置したバネのバネ定数:0.2kg重/mm

この表 3 に示す強度は、外部振動を印加した時に生じる測定系の振動強度を 1 とした時の相対値である。この結果から、左右フレームと上下フレームの弾性支持体のパネ定数を異ならせることで、単振動モードが強くなっていくことがわかる。

このように弾性支持体のバネ定数を異ならせることで、捻れ振動モードの一部を単振動モードに置き換えることができ、フレーム振動は抑制される。単振動モードの強度を高めるには、上下フレームに設置した対向する弾性支持体、左右フレームに設置した対向する弾性支持体、はそれぞれ同じバネ定数であることが効果的である。

弾性支持体のバネ定数は、弾性支持体の連結部に孔を形成し、孔の大きさで調整するようにすれば、弾性支持体の大きさを変えることなく、比較的容易にバネ定数を変えることができる。

〔その他の事項〕

5

25

- 10 前記第1の形態の(1)~(7)については、本第3の形態でも同様であるので、その説明は省略する。
- (8) 本第3の形態において弾性支持体はフレームに直接設置する構造としたが、本発明はこれに限るものでなく、第2の形態で示したように、弾性支持体を弾性支持体保持板を介してフレームに設置 15 する構造でも良い。
 - (9) 本第3の形態においては弾性支持体が実質的に前記フレームの中央に設置されているが、このような構造に限定するものではない。但し、マスクの振動をより抑制するためには、弾性支持体が実質的に前記フレームの中央に設置されることが好ましい。
- 20 (10) 単振動モードの強度を高めるには、弾性支持体のうち対向する弾性支持体は同じパネ定数であることが望ましい。
 - (11) マスクが引張力(テンション)を印加された状態で、前記フレームに架張保持されることが好ましく、この場合、マスクのテンション分布が、中央部近傍のテンションが端部のテンションより大きいことが更に好ましい。これは、架張されたシャドウマスクには、振動を減衰するためのダンパーが設置されており、シャドウマ

23

スクは中央部が最も大きく端面部に向かうに従って小さくなるテンション分布を備えることで、シャドウマスク全体の振動を確実に減衰できるからである。

(12)第3の発明は、「複数の電子ビーム通過孔を備えた平板マスクを画面の縦/横二方向に架張保持したマスク」「アパーチャグリル」と呼ばれる複数の細条を上下方向に架張保持したマスク」にも適用できる。さらになお、シャドウマスクは平面のものに限らず円筒面(シリンドリカル)の架張面となっているものも含む。

10 (第4の形態)

本発明の第4の形態は、第1~第3の実施形態のカラー受像管を適応したTV受像器である。図21にその概略を示す斜視図を示す。図21において、25は本発明のカラー受像管、26はスピーカー、27は電子ピーム制御やチューナーなどの回路である。この構成により、外部振動に対する色ずれが少なく、搬送時の不慮の事故に対する信頼性の高い、フラットTV受像器が実現できる。

尚、本発明の構成はTV受像器に限るものではなく、モニター等の画像表示装置全般にも適応が可能である。

20 産業上の利用可能性

以上、本発明によれば、外部振動に強く、ドーミング・冷高温特性、耐衝撃性にも優れ、かつ組み立てやすい構成のカラー受像管を提供でき、且つ、このカラー受像管を利用したフラットTV受像器を提供することができるという優れた効果を奏する。

25

15

5

請 求 の 範 囲

- 1 少なくとも、蛍光体スクリーンが形成されたパネルと、複数の電子ピーム通過部を備えたシャドウマスクと、このシャドウマスクと、のジャドウマスクが引張力を印加された状態で架張保持されたフレームとを備え、
- 5 前記蛍光体スクリーンとシャドウマスクとが対向した状態で、前記パネルと前記フレームとが弾性支持体で装着保持される陰極線管であって、

前記弾性支持体が実質的にフレームの中央部に設置され、且つ、前記シャドウマスクの中央部近傍のテンションが、前記シャドウマ
10 スクの端部のテンションより大きくなるように構成されることを特徴とする陰極線管。

2. 請求項1の陰極線管であって、

前記弾性支持体が、前記フレームに固定される固定部、前記パネ 15 ル側壁の内面に設けられたスタッドピンに嵌合する嵌合部、及びこれら固定部と嵌合部とを繋ぐ連結部から構成されることを特徴とする陰極線管。

3. 請求項2の陰極線管であって、

25

5.

- 20 前記連結部がほぼV型の形状であることを特徴とする陰極線管。
 - 4. 請求項2の陰極線管であって、 前記弾性支持体の固定部の面積が5 c m ²以上である陰極線管。

請求項2の陰極線管であって、

前記弾性支持体の固定部の面積と、前記弾性支持体が固定される

前記フレームの面積との比が、少なくとも1/25より大きいことを特徴とする陰極線管。

- 6. 請求項1の陰極線管であって、
- 5 前記弾性支持体が制振構造を備えることを特徴とする陰極線管。
 - 7. 請求項2の陰極線管であって、

前記弾性支持体の連結部に孔を設置し、この孔の大きさで前記弾性支持体のバネ定数を調整することを特徴とする陰極線管。

10

8. 請求項1の陰極線管であって、

前記弾性支持体によって前記パネルに前記フレームが設置される際、前記フレームに加わる力が1kg重以上8kg重以下に規制されることを特徴とする陰極線管。

15

25

9. 請求項2の陰極線管であって、

前記弾性支持体のバネ定数が 0 . 1 kg 重/mm以上 2 . 5 kg 重/mm以下に規制されることを特徴とする陰極線管。

20 10. 請求項1の陰極線管であって、

前記シャドウマスクのテンション分布が、シャドウマスクの中央部のテンションをT1、端部のテンションをT3、中央部と端部との間の中間部のテンションをT2とすると、T1≧T2≧T3、且つ、T1≥1.1×T3の関係を満足することを特徴とする陰極線管。

11. 請求項1の陰極線管であって、

前記シャドウマスクに振動を減衰するためのダンパーが設置されていることを特徴とする陰極線管。

5 12. 請求項11の陰極線管であって、

前記ダンパーが前記シャドウマスクに対して遊動可能であることを特徴とする陰極線管。

- 13. 請求項12の陰極線管であって、
- 10 前記ダンパーが前記シャドウマスクに形成された孔を挿通していることを特徴とする陰極線管。
 - 14. 請求項13の陰極線管であって、

前記ダンパーがワイヤー状部材であることを特徴とする陰極線管。

15

15. 請求項13の陰極線管であって、

前記ダンパーがリング状部材であることを特徴とする陰極線管。

- 16. 請求項1の陰極線管であって、
- 20 前 記 シャ ド ウ マ ス ク が F e N i 合 金 で 構 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 陰 極 線 管 。
 - 17. 少なくとも、蛍光体スクリーンが形成されたパネルと、複数の電子ピーム通過部を備えたシャドウマスクと、このシャドウマ
- 25 スクが引張力を印加された状態で架張保持されたフレームとを備え、 前記蛍光体スクリーンとシャドウマスクとが対向した状態で、前記

パネルと前記フレームとが弾性支持体で装着保持される陰極線管であって、

前記弾性支持体がフレームのほぼ中央に設置された弾性支持体保持板に固定され、且つ、前記シャドウマスクの中央部近傍のテンションが、前記シャドウマスクの端部のテンションより大きくなるように構成されることを特徴とする陰極線管。

18. 請求項17の陰極線管であって、

前記弾性支持体が、前記フレームに固定される固定部、前記パネ 10 ル側壁の内面に設けられたスタッドピンに嵌合する嵌合部、及びこれら固定部と嵌合部とを繋ぐ連結部から構成されることを特徴とする陰極線管。

- 19. 請求項18の陰極線管であって、
- 15 前記連結部がほぼV型の形状であることを特徴とする陰極線管。
 - 20. 請求項18の陰極線管であって、

前記弾性支持体の固定部の面積が 5 c m 2 以上であることを特徴とする陰極線管。

20

21. 請求項18の陰極線管であって、

前記弾性支持体の固定部の面積と、前記弾性支持体が固定される前記フレームの面積との比が、少なくとも1/25より大きいことを特徴とする陰極線管。

25

22. 請求項17の陰極線管であって、

前記弾性支持体が制振構造を備えることを特徴とする陰極線管。

23. 請求項18の陰極線管であって、

前記弾性支持体の連結部に孔を設置し、この孔の大きさで前記弾 5 性支持体のバネ定数を調整することを特徴とする陰極線管。

24. 請求項17の陰極線管であって、

前記弾性支持体によって前記パネルに前記フレームが設置される際、前記フレームに加わる力が1kg重以上8kg重以下に規制さ10 れることを特徴とする陰極線管。

25. 請求項18の陰極線管であって、

前記弾性支持体のバネ定数が 0.1 kg 重/mm以上 2.5 kg 重/mm以下に規制されることを特徴とする陰極線管。

15

20

2 6 . 請 求 項 1 7 の 陰 極 線 管 で あ っ て 、

前記シャドウマスクのテンション分布が、シャドウマスクの中央 部のテンションをT1、端部のテンションをT3、中央部と端部と の間の中間部のテンションをT2とすると、T1≧T2≧T3、且 つ、T1≧1. 1×T3の関係を満足することを特徴とする陰極線 管。

27. 請求項17の陰極線管であって、

前記シャドウマスクに振動を減衰するためのダンパーが設置され 25 ていることを特徴とする陰極線管。

28. 請求項27の陰極線管であって、

前記ダンパーが前記シャドウマスクに対して遊動可能であることを特徴とする陰極線管。

5 29. 請求項28の陰極線管であって、

前記ダンパーが前記シャドウマスクに形成された孔を挿通していることを特徴とする陰極線管。

- 30. 請求項29の陰極線管であって、
- 10 前記ダンパーがワイヤー状部材であることを特徴とする陰極線管。
 - 3 1. 請求項29の陰極線管であって、

前記ダンパーがリング状部材であることを特徴とする陰極線管。

15 32. 請求項17の陰極線管であって、

前記シャドウマスクがFe-Ni合金で構成されることを特徴とする陰極線管。

33. 少なくとも、蛍光体スクリーンが形成されたパネルと、複 20 数の電子ピーム通過部を備えたマスクと、このマスクが保持された フレームとを備え、前記蛍光体スクリーンとマスクとが対向した状態で、前記パネルと前記フレームとが複数の弾性支持体で装着保持 される陰極線管であって、

前記複数の弾性支持体が実質的にバネ定数が異なる少なくとも 2 種以上の組み合わせからなることを特徴とする陰極線管。

3 4. 請求項33の陰極線管であって、

前記弾性支持体が、実質的に前記フレームの中央に設置されることを特徴とする陰極線管。

5 35. 請求項33の陰極線管であって、

前記弾性支持体が、前記フレームに固定される固定部、前記パネル側壁の内面に設けられたスタッドピンに嵌合する嵌合部、及びこれら固定部と嵌合部とを繋ぐ連結部から構成されることを特徴とする陰極線管。

10

3 6 . 請求項35の陰極線管であって、

前記連結部がほぼV型の形状であることを特徴とする陰極線管。

- 3 7. 請求項33の陰極線管であって、
- 15 前記弾性支持体のうち対向する弾性支持体は同じバネ定数であることを特徴とする陰極線管。
 - 3 8 . 請求項35の陰極線管であって、

前記弾性支持体の連結部に孔を設置し、この孔の大きさでバネ定20 数を調整することを特徴とする陰極線管。

3 9 . 請求項33の陰極線管であって、

前記弾性支持体によって前記パネルに前記フレームが設置される際、前記フレームに加わる力が1 kg 重以上8 kg 重以下に規制されることを特徴とする陰極線管。

40. 請求項33の陰極線管であって、

前記弾性支持体のバネ定数が 0.1 k g 重 / m m 以上 2.5 k g 重 / m m 以下 に規制されることを特徴とする陰極線管。

5 41. 請求項35の陰極線管であって、

前記弾性支持体の固定部の面積が 5 c m²以上であることを特徴とする陰極線管。

- 42. 請求項35の陰極線管であって、
- 10 前記弾性支持体の固定部の面積と、前記弾性支持体が固定される 前記フレームの面積との比が、少なくとも 1 / 2 5 より大きいこと を特徴とする陰極線管。
 - 4 3. 請求項33の陰極線管であって、
- 15 前記マスクが引張力を印加された状態で、前記フレームに架張保持されることを特徴とする陰極線管。
 - 44. 請求項43の陰極線管であって、

前記マスクのテンション分布が、中央部近傍のテンションが端部20 のテンションより大きいことを特徴とする陰極線管。

4 5 . 請求項43の陰極線管であって、

前記マスクのテンション分布が、マスク中央部のテンションをT 1、端部のテンションをT3、中央部と端部との間の中間部のテン 25 ションをT2とすると、T1≥T2≥T3、且つ、T1≥1.1× T3の関係を満足することを特徴とする陰極線管。

46. 請求項44の陰極線管であって、

前記マスクのテンション分布が、マスク中央部のテンションをT 1、端部のテンションをT3、中央部と端部との間の中間部のテン 5 ションをT2とすると、T1≥T2≥T3、且つ、T1≥1.1× T3の関係を満足することを特徴とする陰極線管。

47. 請求項39の陰極線管であって、

前記マスクに振動を減衰するためのダンパーが設置されているこ 10 とを特徴とする陰極線管。

48. 請求項47の陰極線管であって、

前記ダンパーが前記マスクに対して遊動可能であることを特徴とする陰極線管。

15

49. 請求項48の陰極線管であって、

前記ダンパーが前記マスクに形成された孔を挿通していることを 特徴とする陰極線管。

20 50. 請求項49の陰極線管であって、

前記ダンパーがワイヤー状部材であることを特徴とする陰極線管。

5 1 . 請求項49の陰極線管であって、

前記ダンパーがリング状部材であることを特徴とする陰極線管。

25


5 2. 請求項33の陰極線管であって、


前記マスクがFe-Ni合金で構成されることを特徴とする陰極線管。


- 5 3. 請求項1に記載の陰極線管と、電子ビーム制御回路、キャ 5 ビネットを備えた画像表示装置。
 - 5 4. 請求項7に記載の陰極線管と、電子ビーム制御回路、キャビネットを備えた画像表示装置。
- 10 5 5 . 請求項 3 3 に記載の陰極線管と、電子ピーム制御回路、キャピネットを備えた画像表示装置。
 - 5 6. 請求項 5 3 の画像表示装置であって、 更にスピーカーを備えたことを特徴とする画像表示装置。
- 5 7. 請求項 5 4 の画像表示装置であって、 更にスピーカーを備えたことを特徴とする画像表示装置。


15


- 5 8 . 請求項 5 5 の画像表示装置であって、
- 20 更にスピーカーを備えたことを特徴とする画像表示装置。





















































図14











図17

(a) バネ定数がすべて同じ(k=1.2kg重/mm) 時のフレーム振動の状態



(b)

バネ定数が(k=1.2kg重/mm, k=0.2kg重/mm) の組合せた時のフレーム振動の状態






図18



18/21


WO 01/29865 PCT/JP00/07392

図19




WO 01/29865 PCT/JP00/07392

図20-



WO 01/29865 PCT/JP00/07392

図21





International application No.

PCT/JP00/07392

	SIFICATION OF SUBJECT MATTER				
Int	Int.Cl ⁷ H01J29/07, 29/02				
	to International Patent Classification (IPC) or to both no	ational classification and IPC			
	S SEARCHED ocumentation searched (classification system followed	by classification symbols)			
	.C1 ⁷ H01J29/07, 29/02	by Chashinean Symbols,			
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the	e extent that such documents are included	in the fields searched		
Jits	suyo Shinan Koho 1926-1996	Toroku Jitsuyo Shinan K	Coho 1994-2001		
Koka	ai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001	Jitsuyo Shinan Toroku K	oho 1996-2001		
Electronic d	lata base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	nomeriate of the relevant nassages	Relevant to claim No.		
Y	JP, 11-288672, A (Matsushita E.		1-3,6,7,10-12,		
· -	19 October, 1999 (19.10.99),	_	16-19,22,23,		
	Par. Nos. [0042] to [0043] (F	'amily: none)	26-28,32, 43-46,53,54,		
			56,57		
Y	JP, 45-21802, Y1 (Tokyo Shibau	ra Denki K.K.),	1-3,6,7,10-12,		
	29 August, 1970 (29.08.70),	7	16-19,22,23,		
	Full text; all drawings (Fami	ly: none)	26-28,32,34, 53,54,56,57		
A			4,5,8,9,20,21,		
			24,25		
Y	JP, 9-45256, A (Hitachi, Ltd.)	•	6,17-19,22,23,		
	14 February, 1997 (14.02.97), Full text; all drawings (Fami	ly, none)	26-28,32		
		_			
X Y	Microfilm of the specification				
A	the request of Japanese Utility No. 76234/1982 (Laid-open No. 1		34-38,43-47,52 39-42		
	(Tokyo Shibaura Denki K.K.)				
N	01 December, 1983 (01.12.83)				
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docume	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte- priority date and not in conflict with th			
	red to be of particular relevance document but published on or after the international filing	"X" understand the principle or theory under document of particular relevance; the o			
	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be consider step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance: the c			
special	establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	considered to involve an inventive step	when the document is		
means	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such combination being obvious to a person	skilled in the art		
than the	than the priority date claimed				
	Date of the actual completion of the international search 19 February, 2001 (19.02.01) 27 February, 2001 (27.02.01)				
	-	-			
	Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer Tapanage Battont Office				
Name and m	_		27.02.01)		
Facsimile No	0	Telephone N			




International application No.

PCT/JP00/07392

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
	Full text; all drawings (Family: none)	
Y	JP, 2565899, B2 (Toshiba Corporation), 03 October, 1996 (03.10.96), Column 5, line 31 to Column 6, line 5; Fig. 1 & EP, 268485, A & US, 4827180, A & KR, 9008199, B & DE, 3787704, G & CN, 8707915, A	2,3,16,18,19 32,34,35
Y	JP, 56-12770, Y2 (Hitachi, Ltd.), 24 March, 1981 (24.03.81), Full text; all drawings (Family: none)	7,23,38
Y	JP, 4-92334, A (Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.), 25 March, 1992 (25.03.92), page 3, lower left column to page 3, upper right column (Family: none)	10,26,45,46
Y A	JP, 11-54061, A (Matsushita Electronic Corporation), 26 February, 1999 (26.02.99), Full text; all drawings (Family: none)	11,12,27,28, 47,48 13-15,29-31,





	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This into	ternational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. 🗍	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Inte	ternational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
Se	ee the extra sheet.
1. 🖾	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
I	
I	
4.	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark	k on Pr test The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
	No protest accompanied the payment of additional search fees.



International application No.

PCT/JP00/07392

Continuation of Box No.II. of continuation of first sheet (1)

The inventions of claims 1-32, 53, 54, 56, 57 (hereinafter referred to as invention A) achieve the same object to improve the assemblability and frame supportability by providing resilient supports in specific positions of a frame and to improve the effect of damping the vibration of a shadow mask by specifying the distribution of tension in the shadow mask and have the same essential part.

The object of the inventions of claims 33-52, 55, 58 (hereinafter referred to as invention B) is to suppress the vibration of a frame by providing resilient supports having different spring constants.

Therefore the two groups of inventions A, B do not achieve the same object, and have no common essential part.

Therefore there is no technical relationship among those inventions A, B involving one or more of the same or corresponding special technical features, and these groups of inventions are not united into one invention nor so linked as to form a single general inventive concept.



1/5

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年10月20日 (20.10.2000) 金曜日 12時51分58秒

P24069-P0

		1時 2000年10月20日(20.10.2000)並曜日 12時31月3049
0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号.	
0-2	国際出願日	
	四水山原口	
0-3	(受付印)	
	<u> </u>	
0-4	様式-PCT/RO/101	
	この特許協力条約に基づく国際	
	出願願書は、	
0-4-1	右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.91
		(updated 10.10.2000)
0-5	申立て	
	出願人は、この国際出願が特許	
	協力条約に従って処理されることを請求する。	·
0-6	出願人によって指定された受理	日本国特許庁(RO/JP)
	官庁	
0-7	出願人又は代理人の書類記号	P24069-P0
ī	発明の名称	<u>陰極線管及びこれを用いた画像表示装置</u>
II	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人である(applicant_only)
11-2	右の指定国についての出願人で	INTO CANADA CANA
77 42.	ある。	except US)
II-4ja	名称	松下電器産業株式会社
II-4en	Name	MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.
II-5ja	あて名:	571-8501 日本国
		大阪府門真市
II-5en	Address	大字門真1006番地
11-2611	Address:	1006, Oaza-Kadoma,
	Í	Kadoma-shi, Osaka 571-8501
II-6	国籍 (国名)	Japan Dara Dara Dara Dara Dara Dara Dara Da
II-7	住所(国名)	日本国 リカスカー
II-8	•	日本国 JP 06_6009_5921
II-9		06-6908-5831 06-6906-8166
111-1	ファクシミリ番号	VU-03VU-01UU
III'-1-1		出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-1-2	右の指定国についての出願人で	米国のみ (IIS only)
	[ある。]	ACE ON (OO OILLY)
	氏名(姓名)	黒川 英雄
111-1-4en	Name (LAST, First)	KUROKAWA, Hideo
		576-0043 日本国
		大阪府 交野市
		松塚38-17
III-1-5en	Address:	38-17, Matsuzuka
		Katano-shi, Osaka 576-0043
		Japan
III-1-6		日本国 JP
111-1-7		日本国 JP
		HITTER VI

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出顧用) - 印刷日時 2000年10月20日 (20.10.2000) 金曜日 12時51分58秒

***	I man to the second sec	
III-2	その他の出願人又は発明者	
111-2-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
111-2-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-2-4ja	氏名(姓名)	秋山 浩二
III-2-4ei	Name (LAST, First)	AKIYAMA, Koji
111-2-5ja	すあて名:	572-0820 日本国
	Address:	大阪府 寝屋川市 中木田町36-30 36-30, Nakakidacho Neyagawa-shi, Osaka 572-0820 Japan
111-2-6	国籍 (国名)	日本国 JP
111-2-7	住所(国名)	日本国 JP
III-3	その他の出願人又は発明者	
III-3-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-3-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ(US only)
III-3-4ja	氏名(姓名)	渡邊 達昭
	Name (LAST, First)	WATANABE, Michiaki
	あて名:	567-0031 日本国
III-3-5en	Address:	大阪府 茨木市 春日3-9-7 3-9-7, Kasuga Ibaraki-shi, Osaka 567-0031 Japan
III-3-6	国籍 (国名)	日本国 JP
111-3-7	住所 (国名)	日本国 JP
III-4	その他の出願人又は発明者	
III-4-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-4-2	右の指定国についての出願人で	米国のみ (US only)
177 4 42-	ある。	
		中谷_俊文
		NAKATANI, Toshifumi
III-4-5ja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	570-0002 日本国
111-4-5en	Address:	大阪府 守口市 佐太中町4-19-13-1117 4-19-13-1117, Satanakamachi Moriguchi-shi, Osaka 570-0002 Japan
III-4-6		日本国 JP
	住所(国名)	日本国 JP
<u>_</u>		HITTER VI

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年10月20日 (20.10.2000) 金曜日 12時51分58秒

	77. 7 () () () () () () () () () (
111-5	その他の出願人又は発明者	
111-5-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
111-5-2	右の指定国についての出願人で	米国のみ (US only)
	ある。	(co cirry)
III-5-4ja	「氏名(姓名)	鈴木 秀生
III-5-4en	Name (LAST, First)	SUZUKI, Hideo
	あて名:	573-0075 日本国
•	00 (1).	
		大阪府 枚方市 東香里3-39-27
III-5-5en	Address:	3-39-27, Higashikori
		Hirakata-shi, Osaka 573-0075
		Japan
111-5-6		
	国籍(国名)	日本国 JP
111-5-7	住所(国名)	日本国 JP
111-6	その他の出願人又は発明者	
111-6-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
III-6-2	右の指定国についての出願人で	米国のみ(US only)
	ある。	
	氏名(姓名)	大木 滋
	Name (LAST, First)	OHKI, Shigeru
III-6-5ja	あて名:	583-0881 日本国
		大阪府 羽曳野市
		島泉9-14-8-508
III-6-5en	Address:	9-14-8-508, Shimaizumi
		Habikino-shi, Osaka 583-0881
		Japan
111-6-6	国籍(国名)	
111-6-7		日本国 JP
IV-1	住所(国名)	日本国_JP
14-1	代理人又は共通の代表者、通知 のあて名	
	下記の者は国際機関において右	/PIEL (agent)
1	記のごとく出願人のために行動	10年入(dgent)
	する。	·
IV-1-1ja		大前 要
		OHMAE, Kaname
		540-0037 日本国
	BC4.	大阪英 大阪本山市区
ĺ		大阪府 大阪市中央区
		内平野町2-3-14
IV-1-200	A.J.,	ライオンズビル大手前2階
14-1-76U	Address:	2F, Lions Bldg. Ohtemae
Ī		2-3-14, Uchihi ranomachi
ļ		Chuo-ku,Osaka-shi, Osaka 540-0037
İ		Japan
		06-6946-3591
IV-1-4	ファクシミリ番号	06-6946-3593
	国の指定	
		EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU
1		MC NL PT SE
	求める場合には括弧内に記載す ˈ	
	求める場合には括弧内に記載す	及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国であ
	求める場合には括弧内に記載す る。)	及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国であ る他の国
V-2	求める場合には括弧内に記載す る。) 国内特許 (及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国であ
V-2	求める場合には括弧内に記載す る。) 国内特許 (他の種類の保護又は取扱いを	及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国であ る他の国
V-2	求める場合には括弧内に記載す る。) 国内特許 (及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国であ る他の国

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2000年10月20日 (20.10.2000) 金曜日 12時51分58秒

V-5	指定の確認の宣言		
	出願人は、上記の指定に加えて	.	
	、規則4.9(b)の規定に基づき、		
	特許協力条約のもとで認められる他の全ての国の指定を行う。	']	
	ただし、V-6欄に示した国の指	•	
	定を除く。出願人は、これらの		
	追加される指定が確認を条件と	.]	
	していること、並びに優先日か		
	ら15月が経過する前にその確認 がなされない指定は、この期間		
	一の経過時に、出願人によって取		
	り下げられたものとみなされる		
V-6	ことを宣言する。	+ 1 (NONE)	
VI-1	指定の確認から除かれる国	なし(NONE)	
71-1	一先の国内出願に基づく優先権主 張		
VI - 1 - 1	一 大の出願日	1999年10月21日 (21.10.1	999)
VI-1-2	先の出願番号	特願平11-299654	
VI-1-3	国名	日本国 JP	
VI-2	先の国内出願に基づく優先権主 張		`
VI-2-1	先の出願日	1999年12月24日(24.12.1	999)
VI-2-2	先の出願番号	特願平11-367205	
VI-2-3	国名	日本国 JP	
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁(ISA/JP)	
VIII	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
VIII-1	願書	5	-
VIII-2	明細書	24	 -
VIII-3	請求の範囲	10	-
VIII-4 VIII-5	要約	1	p24069-p0.txt
VIII-5 VIII-7	図面	21	<u> -</u>
	合計	61	添付された電子データ
VIII-8	添付書類	(0) 13	(本内ですいた电子) 一ク
VIII-16	PCT-EASYディスク	<u> </u>	フレナミプリニッフカ
VIII-18		6	フレキシブルディスク
	安か皆とこもに述かりる因の毎	0	
VIII-19	国際出願の使用言語名:	日本語 (Japanese)	
IX-1	提出者の記名押印		<u> </u>
		A LANGE TO THE PARTY OF THE PAR	
IX-1-1	氏名(姓名)	大前 要	y
	•		
	,	受理官庁記入欄	_
10-1	国際出願として提出された書類		
	の実際の受理の日		
10-2	図面:		•
10-2-1	受理された		
10-2-2	不足図面がある 国際出願として提出された書類		
	国际山駅にして佐口された青規 を補完する書類又は図面であっ		
	を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたも		
	のの実際の受理の日(訂正日)		
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づ く必要な補完の期間内の受理の		
	1 必安な開光の粉彫的の文理の ロ		



特許的	協力条約に基づく国際出願願書 原本 (出願用) - 印刷日	時 2000年10月20日 (20.10.2000) 金曜日 12時51分58秒	P24069-P0
10-5	出願人により特定された国際調 査機関	ISA/JP	
10-6	調査手数料未払いにつき、国際 調査機関に調査用写しを送付し ていない		
		国際事務局記入欄	
11-1	記録原本の受理の日		,

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 P24069-P0	今後の手続きについては、	国際調査報告の 及び下記5を参り		CT/ISA/220)
国際出願番号 PCT/JP00/07392	国際出願日 (日.月.年) 23.10.		先日 I. 月. 年) 2 1	. 10. 99
出願人 (氏名又は名称) 松下電器	器産業株式会社	·		
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される		PCT18条)。		 人に送付する。
この国際調査報告は、全部で 6	ページである。			
│ │ この調査報告に引用された先行打	支術文献の写しも添付されて(いる。		
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除ぐ この国際調査機関に提出さ				,
b. この国際出願は、ヌクレオチト この国際出願に含まれる書		おり、次の配列家	長に基づき国際調	査を行った。
この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクに	よる配列表		•
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配	列表		
□ 出願後に提出した書面によ	関に提出されたフレキシブル る配列表が出願時における国			を含まない旨の陳述
書の提出があった。 ● 書面による配列表に記載し書の提出があった。	た配列とフレキシブルディス	クによる配列表 ·	に記録した配列が	同一である旨の陳述
2. 請求の範囲の一部の調査が	「できない(第I 欄参照)。			er en en en en en en en en en en en en en
3. 😾 発明の単一性が欠如してい	ゝる(第Ⅱ欄参照)。			
4. 発明の名称は 💮 🗓 出願	賃人が提出したものを承認する	5.		
□ 次に	ニ示すように国際調査機関が作	手成した。		•
-				<u> </u>
	「人が提出したものを承認する			
国防	「棚に示されているように、役 調査機関が作成した。出願人]際調査機関に意見を提出する	、は、この国際課		
6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>6</u> 図とする。x 出願	i人が示したとおりである。	* *	」なし	or the state of th
. 出願	人は図を示さなかった。			
□ 本図	は発明の特徴を一層よく表し	ている。		

44 489	
	- 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き) 条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作
成しなが	
/20 G a.	
1. 🗆	請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
ر ا	つまり、
2. 🗆	請求の範囲は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしてい
. 4 . ∟	ない国際出願の部分に係るものである。つまり、
	A BOUNDAY OF COLOR OF COLOR
_	•
3. 📗	請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に
	従って記載されていない。
第Ⅱ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
	-
次に近	述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
中	特別ページ参照。
	\cdot
. —	リロストンとは、10mmでであり、10mmでは、10mm
1. [x]	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の発用について作品を
	の範囲について作成した。
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追
۵. 🗀	加調査手数料の納付を求めなかった。
3.	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納
	付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
	·
, n	山麻しなど悪から加盟本で教堂と世間内に幼母しなか。たので、この国際領本初生は、競争の祭用の具知に記載
4. ∐	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載 されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
	されている光列に伝る人の前来の製造について下放した。
	\cdot
追加調査	手数料の異議の申立てに関する注意
	〕 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
x] 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

第Ⅲ欄 要約(第1ページの5の続き)

弾性支持体(5)または弾性支持体保持板が実質的にフレーム (1,2)のほぼ中央部に設置され、且つ、シャドウマスク(3)の 中央部近傍のテンションが、シャドウマスク(3)の端部のテンショ ンより大きくなるようにする。

また、複数の弾性支持体(5)が実質的にバネ定数が異なる少なくとも2種以上の組み合わせからなる。

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Α.

Int. Cl' H01J29/07, 29/02

В. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ H01J29/07, 29/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2001年

日本国登録実用新案公報 1994-2001年

日本国実用新案登録公報 1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

0. 124227	, Mar / o c sur / D t o D t in				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
Y	JP, 11-288672, A (松下電子工業株式会社) 19. 10月. 1999 (19. 10. 99) 【0042】-【0043】 (ファミリーなし)	1-3, 6, 7, 10-12, 16-19, 22, 23, 26 -28, 32, 43-46, 5 3, 54, 56, 57			

x C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願


- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

27.02.01 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 19.02.01 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官 (権限のある職員) 2 G 9508 日本国特許庁(ISA/JP) 波多江 進

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

電話番号 03-3581-1101

内線 3224



C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 45-21802, Y1 (東京芝浦電気株式会社) 29.8月.1970(29.08.70) 全文、全図 (ファミリーなし)	1-3, 6, 7, 10-12, 16-19, 22, 23, 26 -28, 32, 34, 53, 5 4, 56, 57
A		4, 5, 8, 9, 20, 21, 24, 25
Y	JP, 9-45256, A(株式会社日立製作所) 14.2月.1997(14.02.97) 全文、全図 (ファミリーなし)	6, 17–19, 22, 23, 26–28, 32
X Y A	日本国実用新案登録出願57-76234号(日本国実用新案登録出願公開58-179740号)のマイクロフィルム(東京芝浦電気株式会社)1.12月.1983(01.12.83)全文、全図(ファミリーなし)	33, 35, 37, 55, 58 34–38, 43–47, 52 39–42
Y	JP, 2565899, B2 (株式会社東芝) 3.10月.1996 (03.10.96) 第5欄第31行-第6欄第5行、第1図 &EP, 268485, A &US, 4827180, A &KR, 9008199, B &DE, 3787704, G &CN, 8707915, A	2, 3, 16, 18, 19, 3 2, 34, 35
Y	JP, 56-12770, Y2 (株式会社日立製作所) 24.3月.1981 (24.03.81) 全文、全図 (ファミリーなし)	7, 23, 38
Y	JP, 4-92334, A (住友金属鉱山株式会社) 25.3月.1992 (25.03.92) 第3頁左下欄一第3頁右上欄 (ファミリーなし)	10, 26, 45, 46
Y A	JP, 11-54061, A(松下電子工業株式会社) 26.2月.1999(26.02.99) 全文、全図 (ファミリーなし)	11, 12, 27, 28, 4 7, 48 13–15, 29–31, 49 –51.



第Ⅱ欄のつづき

請求の範囲1-32,53,54,56,57(以下、発明A)は、弾性支持体をフレームの特定位置に設置することにより組立性やフレーム支持性を向上させるとともに、シャドウマスクのテンション分布を特定することによりシャドウマスクの振動減衰効果を向上するという互いに同一の目的を達成するものであり、互いに主要部が共通するものである。

これに対して、請求の範囲 33-52, 55, 58 (以下、発明B) は、複数の弾性支持体のバネ定数を異ならせることにより、フレームの振動を抑制することを目的としたものである。

従って、上記請求の範囲に記載された発明は互いに同一の目的を達成するものとは認められない。また、発明A, Bは明らかに互いに主要部が共通するものとは認められない。

したがって、発明A、Bは、これらの発明の間に一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるとは認められず、これらの発明は一の又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明であるとは認められない。

57

特許協力条約

REC'D	2	1	SEP	2001

WIPO PCT

PCT

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 P24069-P0	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP00/07392	国際出願日 - (日.月.年) 23.1	0.00	優先日 (日.月.年)	21.10.99			
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01J29/07, 29/02							
出願人(氏名又は名称) 松下電器産業株式会社							
1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。 2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 8 ページからなる。 □ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。							
スージである。 3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 I x 国際予備審査報告の基礎 II							
国際予備審査の請求書を受理した日 17.04.01 国際予備審査報告を作成した日 05.09.01							
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目44	番3号	庁審査官(権限) 波多江 進 番号 03-3	のある職員) 581-1101	26 9508			



国際出願番号 PCT/JP00/07392

I. 国際予備審査報告の基礎								
1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)								
	х	出願時の国際	際出願書類					
		明細書 明細書 明細書	第 第 第	ページ、 ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの			
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第	項、 項、 項、 項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの			
		図面図面	第 第 第 第		出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの			
		明細書の配列	刑表の部分 第 刑表の部分 第 刑表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 			
2.	2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。							
	-	上記の書類は、	下記の言語である。		ర .			
□ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語								
3.	;	この国際出願に	は、ヌクレオチド又に	はアミノ酸配列を含んで	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。			
□ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。								
4.		輔正により、 [⁻] 明細書 請求の範囲	下記の書類が削除され 第 第					
		図面	図面の第	^	ジ / 図			
5. この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)								

4. したがって、この国際予備審査報告書を作成するに際して、国際出願の次の部分を、国際予備審査の対象にした。

に関する部分

様式PCT/IPEA/409 (第N欄) (1998年7月)

x すべての部分

| 請求の範囲



	; 性、進歩性又は産業上の利用可能性につい 及び説明	ての法第12彡	条 (PCT35条(2)) に定める見解、それを裏付	ける
1. 見解				
新規性	(N)		1 02, 02, 00, 00 0 -, 02, 01	有 無
進歩性	(IS)		1, 0, 10 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11,	_有 _無 _
産業上	の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲		_有 _無 _
2. 文献	 及び説明 (PCT規則70.7)			
2. JII 2. JII 3. JI 4. HZ 7. JI 5. JII 6. JII 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	P, 11-288672, A(松下9:10月.1999(19:10月.1999(19:10月.1999(19:10月.1999(19:10月.1999(19:10月.1997(14.02:10月.1997(14.02:10月.1997(14.02:10月.19983(01:10月.19981(10月.19981(10月.19981(10月.19981(10月.19981(10月.19991(10月.19	. 芝 7日 9 3 芝 8 社 9 会 8 鉱 9 子 9 全 1 名 1 名 1 名 2 工 9 束 9 全 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1	式会社)) 本国実用新案登録出願公開58-179 式会社) 作所) 社) 会社)	
請求(文献 (【0 けるこ	042】-【0043】)、文献2)張力を中央 ! には、板ば	歩性を有しない。 部に対して弱めることが記載されており ねをシャドウマスクの枠の中央部に取り 6は文献1,2を単に寄せ集めたもので	付あ
文献	,請求の範囲17は文献1-3によ 3にはベースプレート(弾性支持体 記載されており、文献2でも同様の	保持板)に	懸架スプリング(弾性支持体)を固定す	る



. ある種の公表された文書(PCT				er =	7 12		64.3×787.4-4-	* ^ -
出願番号 特許番号		公知日 _(日.月.年)(出願日 (日.月.年)			効な優先権 月.年)	
JP, 2000-77007, EP, 984482, A2	A 14. 08.	03.00 03.00	01. 30.	09. 08.	9 8 9 9	0 1	. 09.	9 8
		-	-					
	書面による	5開示以外の開え		書面に	こよる開え	示以外の の日付	開示に言 <i>]</i> (日. 月.	及して 年)
	書面による			書面に	こよる開え	示以外の の日付	開示に言』 (日.月.	及して 年)
	書面による	5開示以外の開え		書面に	こよる開え 書面	示以外の の日付	開示に言』	及して 年)
	書面による	5開示以外の開え		書面に	こよる開ラ	示以外の の日付 	開示に言) (日. 月.	及して 年)
	書面による	5開示以外の開え		書面に	こよる開え	示以外の	開示に言)	及して 年)
・ 書面による開示以外の開示(P(書面による開示以外の開示の種類	書面による (5開示以外の開え			とよる開え	の日付	開示に言』	及して 年)



補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

2. 文献及び説明の続き(1)

請求の範囲2,3,18,19

請求の範囲2,3は文献1,2,5により、請求の範囲18,19は文献1-3,5により、 進歩性を有しない。

文献5には、固定部、V型の連結部、嵌合部からなる支持部材が記載されており(第5欄第3 1行-第6欄第5行、第1図)、文献2で文献5の支持部材を採用することは自明の組み合わせ である。

請求の範囲4, 5, 20, 21, 41, 42

請求の範囲4,5,20,21は新規性及び進歩性を有する。フレームの変形によるシャドウマスクのテンション分布のパターンが変化することを防止できるように、固定部の面積との比を決定することは文献1-9のいずれにも記載されていない。

請求の範囲6,22

請求の範囲6,22は文献1-3により、進歩性を有しない。

文献3には、振動減衰用スプリング部材を備えた懸架スプリングが記載されており、文献2でもこれを採用することは容易である。

請求の範囲7,23,54,57

請求の範囲7,23,54,57は文献1,2,6により、請求の範囲27は文献1-3,6により、進歩性を有しない。

文献 6 には、バイメタル取付部(固定部)、パネルピン装着穴部(嵌合部)、連結部から構成され、連結部にスプリング強度調整のための開口部を設けたシャドウマスク支持スプリング構体が記載されており、文献 2 で文献 6 の支持部材を採用することは自明の組み合わせである。

請求の範囲8,9,24,25

請求の範囲8,9は文献1,2,9により、請求の範囲24,25は文献1-3,9により、 進歩性を有しない。

文献9には、弾性細条がピンから外れないように弾性細条のバネ圧力を大きくすること、バネ 圧力を大きくしすぎるとマスクフレームを変形させるおそれがあることが記載されており(第4 欄第2行-同第19行)、文献2でもこれらの点を考慮してフレームに加わる力、バネ定数を決 定することは通常の設計事項である。

請求の範囲10,26

請求の範囲10は文献1,2,7により、請求の範囲26は文献1-3,7により、進歩性を有しない。

文献7には、線材グリッドの張力を中心付近では3kg、両端部近辺では2kgとすることが記載されており(第3頁左下欄一同右下欄)、文献7と同様に中心付近の張力を大きくする文献1においても同様の値を採用することに格別の困難は認められない。

請求の範囲11,12,27,28

請求の範囲11,12は文献1,2,8により、請求の範囲27,28は文献1-3,8により、進歩性を有しない。

文献8には、シャドウマスクに可動部材を有する振動抑制手段(ダンパー)を設置することが記載されており、文献1でも同様の手段を設けることは、当業者には自明の組み合わせである。

請求の範囲13-15, 29-31, 49-51

請求の範囲13-15は新規性及び進歩性を有する。

シャドウマスクに形成された孔を挿通しているダンパーは、文献1-9のいずれにも記載されていない。



補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

2. 文献及び説明の続き(2)

請求の範囲16,32

請求の範囲16, 32は文献1-3により、進歩性を有しない。 シャドウマスクをFe-Ni合金で構成することは、文献3に見られるように周知である。

請求の範囲33,35,37,55,58

請求の範囲33,35,37,55,58は文献4により、新規性・進歩性を有しない。 文献4には、固定部、嵌合部、連結部からなる支持構体の実効長をシャドウマスクの短辺側と 長辺側とで異ならせることが記載されており、実効長が異なることは実質的にバネ定数が異なる ことは明らかである。

請求の範囲34

請求の範囲34は文献2,4により、進歩性を有しない。

文献 2 には、板ばねをシャドウマスクの枠の中央部に取り付けることが記載されており、請求 の範囲 3 4 は文献 2, 4 を単に寄せ集めたものである。

請求の範囲36

請求の範囲36は文献4,5により、進歩性を有しない。

文献 5 には、固定部、V型の連結部、嵌合部からなる支持部材が記載されており(第 5 欄第 3 1 行 - 第 6 欄第 5 行、第 1 図)、文献 4 で文献 5 の支持部材を採用することは自明の組み合わせである。

請求の範囲38

請求の範囲38は文献4,6により、進歩性を有しない。

文献 6 には、連結部にスプリング強度調整のための開口部を設けたシャドウマスク支持スプリング構体が記載されており、文献 4 で文献 6 の支持部材を採用することは自明の組み合わせである。

請求の範囲39,40

請求の範囲39,40は文献4,9により、進歩性を有しない。

文献9には、弾性細条がピンから外れないように弾性細条のバネ圧力を大きくすること、バネ 圧力を大きくしすぎるとマスクフレームを変形させるおそれがあることが記載されており(第4 欄第2行-同第19行)、文献4でもこれらの点を考慮してフレームに加わる力、バネ定数を決 定することは通常の設計事項である。

請求の範囲43,44

請求の範囲43,44は文献1,4により、進歩性を有しない。

文献1には、シャドウマスクの周辺部の張力を中央部に対して弱めることが記載されており (【0042】-【0043】)、請求の範囲43,44は文献1,4を単に寄せ集めたものである。

補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

2. 文献及び説明の続き(3)

請求の範囲45,46

請求の範囲45,46は文献1,4,7により、進歩性を有しない。

文献7には、線材グリッドの張力を中心付近では3kg、両端部近辺では2kgとすることが記載されており(第3頁左下欄一同右下欄)、文献7と同様に中心付近の張力を大きくする文献1においても同様の値を採用することに格別の困難は認められない。

請求の範囲47,48

請求の範囲47,48は文献1,8,9により、進歩性を有しない。

文献8には、シャドウマスクに可動部材を有する振動抑制手段(ダンパー)を設置することが 記載されており、文献4でも同様の手段を設けることは、当業者には自明の組み合わせである。

請求の範囲52

請求の範囲 52 は文献 3 、4 により、進歩性を有しない。 シャドウマスクを Fe-Ni 合金で構成することは、文献 3 に見られるように周知である。



国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int. Cl' H01J29/07, 29/02		
B. 調査を行った分野		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. C1' H01J29/07, 29/02		·
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国実用新案公報 1926-1996年		
日本国公開実用新案公報 1971-2001年 日本国登録実用新案公報 1994-2001年		
日本国実用新案登録公報 1996-2001年		
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、	(調査に使用した用語)	
C. 関連すると認められる文献		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
引用文献の		関連する
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連する		請求の範囲の番号
Y JP, 11-288672, A (松下電子		1-3, 6, 7, 10-12,
19.10月.1999(19.10.5	99)	16-19, 22, 23, 26
[0042] - [0043]		-28, 32, 43-46, 5 3, 54, 56, 57
(ファミリーなし)		
		_
C欄の続きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
		me as a series
│* 引用文献のカテゴリー │「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表:	された文献であって
「「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術が単をがす	出願と矛盾するものではなく、	
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの	•
│ 以後に公表されたもの │ 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考	
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	当該文献と他の1以
文献(理由を付す)	上の文献との、当業者にとって	
「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられる 「&」同一パテントファミリー文献	シ もツ
	T	00.01
国際調査を完了した日 19.02.01	国際調査報告の発送日 27.	02.01
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	2G 9508
日本国特許庁(ISA/JP)	波多江 進]
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	が 内線 3224
I streether that comments became a second as	1	





C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
·Y	JP, 45-21802, Y1 (東京芝浦電気株式会社) 29.8月.1970 (29.08.70) 全文、全図 (ファミリーなし)	1-3, 6, 7, 10-12, 16-19, 22, 23, 26 -28, 32, 34, 53, 5 4, 56, 57
Α		4, 5, 8, 9, 20, 21, 24, 25
Y	JP, 9-45256, A (株式会社日立製作所) 14.2月.1997 (14.02.97) 全文、全図 (ファミリーなし)	6, 17-19, 22, 23, 26-28, 32
х	日本国実用新案登録出願57-76234号(日本国実用新案登録出願公開	33, 35, 37, 55, 58
Y A	58-179740号)のマイクロフィルム(東京芝浦電気株式会社) 1.12月.1983 (01.12.83) 全文、全図 (ファミリーなし)	34-38, 43-47, 52 39-42
Υ .	JP, 2565899, B2 (株式会社東芝) 3.10月.1996 (03.10.96) 第5欄第31行一第6欄第5行、第1図 &EP, 268485, A &US, 4827180, A &KR, 9008199, B &DE, 3787704, G &CN, 8707915, A	2, 3, 16, 18, 19, 3 2, 34, 35
Y	JP, 56-12770, Y2 (株式会社日立製作所) 24.3月.1981 (24.03.81) 全文、全図 (ファミリーなし)	7, 23, 38
Y	JP, 4-92334, A (住友金属鉱山株式会社) 25. 3月. 1992 (25. 03. 92) 第3頁左下欄一第3頁右上欄 (ファミリーなし)	10, 26, 45, 46
Y	JP, 11-54061, A (松下電子工業株式会社) 26.2月.1999 (26.02.99)	11, 12, 27, 28, 4 7, 48
A	全文、全図 (ファミリーなし)	13-15, 29-31, 49 -51





国際調査報告

第 I 欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第 1 ページの 2 の続き)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。
1. □ 請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2. 計求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. 請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
特別ページ参照。
1. x 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. □ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/07392

第Ⅱ欄のつづき

請求の範囲1-32,53,54,56,57(以下、発明A)は、弾性支持体をフレームの特定位置に設置することにより組立性やフレーム支持性を向上させるとともに、シャドウマスクのテンション分布を特定することによりシャドウマスクの振動減衰効果を向上するという互いに同一の目的を達成するものであり、互いに主要部が共通するものである。

これに対して、請求の範囲 33-52, 55, 58 (以下、発明B) は、複数の弾性支持体のバネ定数を異ならせることにより、フレームの振動を抑制することを目的としたものである。

従って、上記請求の範囲に記載された発明は互いに同一の目的を達成するものとは認められない。また、発明A, Bは明らかに互いに主要部が共通するものとは認められない。

したがって、発明A、Bは、これらの発明の間に一又は二以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるとは認められず、これらの発明は一の又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明であるとは認められない。